



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung | Inthermo HFD SH-Putz |
| Kenncode des Produkttyps DoP Nr. | CE6682/V.0002 |
| Verwendungszweck | Außenputz mit organischen Bindemittel für Wände, Decken, Pfeilern sowie WDVS |
| Hersteller | Synthesa Chemie Ges.m.b.H 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31 |
| System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 3 |
| Harmonisierte Norm | EN 15824:2009 |
| Notifizierte Stelle | Die notifizierte Prüfstelle IBS (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH) – Kennnummer: 1322 – hat die Feststellung der Klasse des Brandverhaltens durchgeführt und folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. 10020219-1 / Nov. 2010 |

Erklärte Leistung

| EN 15824:2009 ZA.1 | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Wesentliche Merkmale | Leistung | harmonisierte technische Spezifikation |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | V1 hoch | EN 15824:2009 |
| Wasseraufnahme | W3 niedrig | EN 15824:2009 |
| Haftfestigkeit | ≥ 0,3 MPa | EN 15824:2009 |
| Dauerhaftigkeit | NPD | EN 15824:2009 |
| Wärmeleitfähigkeit | NPD | EN 15824:2009 |
| Brandverhalten | Euroklasse A2 | EN 15824:2009 |
| Gefährliche Substanzen | NPD | EN 15824:2009 |

Die Leistung von Inthermo HFD SH-Putz entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Perg
Ausstellungsdatum: 18.12.2015 Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne
Unterschrift gültig. (die Geschäftsleitung)