

Im Zuge der Harmonisierung der Kriterienkataloge des Servicepaket „Nachhaltig:Bauen in der Gemeinde“ und „ÖkoKauf Wien“ wurden im baubook einige Kriterientitel angepasst. Inhaltlich bleiben die Kriterien unverändert. (20. 2.2013)

Titel bisher	Titel neu	Kurztitel neu
Vermeidung von freiem Formaldehyd	Grenzwert für freien Formaldehyd	Grenzwert für freien Formaldehyd
Vermeidung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC und SVOC)	<i>aufgespalten</i>	<i>aufgespalten</i>
<i>aufgespalten</i>	Grenzwerte für flüchtige und schwerflüchtige organische Verbindungen in Innenwandfarben	VOC- und SVOC-Grenzwerte für Innenwandfarben
<i>aufgespalten</i>	Grenzwerte für flüchtige und schwerflüchtige organische Verbindungen in Putzen und Spachtelmassen für die Innenanwendung	VOC- und SVOC-Grenzwerte für Innenputze
<i>aufgespalten</i>	Grenzwerte für flüchtige und schwerflüchtige organische Verbindungen in Behandlungen von mineralischen Bodenbelägen	VOC- und SVOC-Grenzwerte in Behandlungen von min.BB
<i>aufgespalten</i>	Grenzwerte für flüchtige und schwerflüchtige organische Verbindungen in Beschichtungen auf Holz und Metall im Innenbereich	VOC- und SVOC-Grenzwerte für Innenbeschichtungen
<i>aufgespalten</i>	Grenzwerte für flüchtige und schwerflüchtige organische Verbindungen in elastischen Dichtmassen	VOC- und SVOC-Grenzwerte für Dichtmassen
<i>aufgespalten</i>	Grenzwerte für flüchtige und schwerflüchtige organische Verbindungen in Beschichtungen auf Estrich und Beton	VOC- und SVOC-Grenzwerte für Betonbeschichtungen
<i>aufgespalten</i>	Grenzwerte für flüchtige und schwerflüchtige organische Verbindungen in intumeszierenden Brandschutzbeschichtungen	VOC- und SVOC-Grenzwerte für Brandschutzbeschichtungen
<i>aufgespalten</i>	Grenzwerte für flüchtige und schwerflüchtige organische Verbindungen in Belagsbeschichtungen	VOC- und SVOC-Grenzwerte für Belagsbeschichtungen
<i>aufgespalten</i>	Grenzwerte für flüchtige organische Verbindungen in Außenbeschichtungen	VOC- Grenzwerte für Außenbeschichtungen
<i>aufgespalten</i>	Grenzwerte für flüchtige organische Verbindungen in Außenputzen	VOC- Grenzwerte für Außenputze
<i>aufgespalten</i>	Grenzwerte für flüchtige und schwerflüchtige organische Verbindungen in sonstigen Bauprodukte	VOC- und SVOC-Grenzwerte für sonstige Bauprodukte
Einhaltung der Mindestnutzschichtdicke	Grenzwert für die Abweichung von der Nutzschichtdicke	Grenzwert für die Abweichung von der Nutzschichtdicke
Mindeststärke für Korkbodenbeläge	Mindeststärke und Mindestdichte für Korkbodenbeläge	Mindeststärke für Korkbodenbeläge
Vermeidung von organischen Bestandteilen in Mineralfarben	Grenzwert für organische Bestandteile in Mineralfarben	Grenzwert für organische Bestandteile in Mineralfarben

Begrenzung des Kunststoffgehalts in Leim(binder)farben	Grenzwert für den Kunststoffgehalt in Leim(binder)farben	Grenzwert für den Kunststoffgehalt in Leim(binder)farben
Vermeidung von Kunststoffgehalten über 3 Gew.-% in mineralischen Produkten	Grenzwert für Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten	Grenzwert für Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten
Vermeidung von Kunststoffgehalten über 15 Gew.-%	Grenzwert für Kunststoffgehalt in Dämmstoffen	Grenzwert für Kunststoffgehalt in Dämmstoffen
Frei von KMR Stoffen	Grenzwerte für kanzerogene, mutagene, reproduktionstoxische Einsatzstoffe (KMR-Stoffe)	Grenzwerte für KMR-Stoffe
Dämmstoffe frei von KMR-Stoffen	Grenzwerte für kanzerogene, mutagene, reproduktionstoxische Einsatzstoffe (KMR-Stoffe) in Dämmstoffen	Grenzwerte für KMR-Stoffe in Dämmstoffen
Frei von klimaschädlichen Substanzen	Verbot von klimaschädlichen Substanzen (insbesondere bei XPS, PUR/PIR)	Verbot von klimaschädlichen Substanzen
Vermeidung von umweltgefährlichen Einsatzstoffen	Grenzwerte für umweltgefährliche Einsatzstoffe	Grenzwerte für umweltgefährliche Einsatzstoffe
Vermeidung von APEO	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)	Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
Vermeidung von Phthalaten in Dichtmassen	Verbot von Phthalaten in Acrylat-Dichtmassen und Dichtmassen auf MS-Hybrid-Basis	Verbot von Phthalaten in Dichtmassen (Acrylat) auf MS-Hybrid-Basis
Vermeidung von n-Butanonoxim und Aminen	Silikon-Dichtmassen: Verbot von n-Butanonoxim und Aminen	Verbot von n-Butanonoxim und Aminen
Vermeidung von aromatischen Kohlenwasserstoffen	Grenzwerte für flüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe	Grenzwerte für aromatische Kohlenwasserstoffe
Nitrosaminarme Elastomerbeläge	Grenzwert für N-Nitrosamine in Elastimärbelägen	Grenzwert für N-Nitrosamine in Elastimärbelägen
Vermeidung gesundheitsschädlicher Stoffe	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen	Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen
Vermeidung toxischer Schwermetalle in Bodenbelägen	Grenzwerte für den Gehalt toxischer Schwermetalle in Bodenbelägen	Grenzwert für Schwermetalle in Bodenbelägen
Vermeidung zinnorganischer Verbindungen in Dichtmassen	Grenzwerte für zinnorganische Verbindungen in Silikon-Dichtmassen	Grenzwerte zinnorganischer Verbindungen in Silikon-Dichtmassen
Schwermetallfreie Beschichtungen	Grenzwerte für Schwermetalle	Grenzwerte für Schwermetalle
Vermeidung halogenorganischer Verbindungen in Baumaterialien aus Polymeren	Grenzwerte für halogenorganische Verbindungen in Baumaterialien aus Polymeren	Grenzwerte für halogenorganische Verbindungen in Baumaterialien aus Polymeren
Vermeidung halogenorganischer Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten	Grenzwert für halogenorganische Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten	Grenzwert für halogenorganische Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
Vermeidung halogenorganischer Verbindungen in Beschichtungen	Grenzwert für halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen	Grenzwert für halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
Vermeidung flüchtiger chlororganischer Verbindungen	Grenzwert für flüchtige chlororganische Verbindungen	Grenzwert für flüchtige chlororganische Verbindungen
Vermeidung flüchtiger halogenorganischer Verbindungen in Dämmstoffen	Grenzwert für flüchtige halogenorganische Verbindungen in Dämmstoffen	Grenzwert für flüchtige halogenorganische Verbindungen in Dämmstoffen
Holgenfreie Verpackung	Halogenfreie Verpackungen	Halogenfreie Verpackungen
Vermeidung von Bioziden	Grenzwerte für Biozide	Grenzwerte für Biozide
Fungizidfreie Dichtmassen	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen	Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen
Zusatzkriterium: Biozidfreie Fassadenputze und -anstriche	Verbot für Biozideinsatz in Fassadenputzen und -anstrichen	Verbot für Biozideinsatz in Fassadenputzen und -anstrichen
Frei von besonders umweltproblematischen Flammschutzmitteln	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln	Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
Vermeidung von Azofarbstoffen	Grenzwert für Azofarbstoffe, die krebserzeugende Amine abspalten	Grenzwert für Azofarbstoffe

Zusatzkriterium: Vermeidung von Reaktionslacken	Zusatzkriterium: Vermeidung von Reaktionslacken	Zusatzkriterium: Vermeidung von Reaktionslacken
Vermeidung von Industrieböden	Verbot von Industrieböden aus zweikomponentiger Systeme auf Epoxid- oder Polyurethanbasis	Verbot von Industrieböden
Vermeidung von säure gehärteten Beschichtungen	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen	Verbot von säurehärtenden Beschichtungen
Zusatzkriterium: Lehm als einziges Bindemittel in Lehmputzen	Zusatzkriterium: Anforderung an die Natürlichkeit von Lehmputzen	Zusatzkriterium: Anforderung an die Natürlichkeit von Lehmputzen
Natürliche Lehmprodukte	Anforderung an die Natürlichkeit von Lehmprodukten	Anforderung an die Natürlichkeit von Lehmprodukten
Ressourcenschonende Zusammensetzung von Korkdämmplatten	Ressourcenschonende Zusammensetzung von Korkdämmplatten	Ressourcenschonende Zusammensetzung von Korkdämmplatten
Nachhaltige Gewinnung von Tropenhölzern	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion	Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
Förderung der nachhaltigen Holzgewinnung für Nichttropenhölzer	Verbot von Nichttropenhölzern aus nicht nachhaltiger Holzgewinnung	Verbot von Nichttropenhölzern aus nicht nachhaltiger Holzgewinnung
Lösungsmittelfreie Bitumenmassen	Grenzwert für Lösungsmittelgehalt in Bitumenmassen	Grenzwert für Lösungsmittelgehalt in Bitumenmassen
Zusatzkriterium: Vermeidung von VOC-Emissionen aus Holzwerkstoffen	Zusatzkriterium: Grenzwerte für VOC- und SVOC-Emissionen aus Holzwerkstoffen	Zusatzkriterium: VOC- und SVOC-Grenzwerte für Holzwerkstoffe
Vermeidung von Formaldehyd-Emissionen aus Holzwerkstoffen	Grenzwert für Formaldehydemissionen aus Holzwerkstoffen	Formaldehyd-Grenzwerte für Holzwerkstoffe
Emissionsarme Verlegewerkstoffe	Grenzwerte für die Emissionen aus Verlegewerkstoffen	Grenzwerte für die Emissionen aus Verlegewerkstoffen
Emissionsarme textile Bodenbeläge	Grenzwerte für VOC- und SVOC-Emissionen in textile Bodenbelägen	VOC- und SVOC-Grenzwerte für textile BB
Emissionsarme elastische Bodenbeläge	Grenzwerte für VOC- und SVOC-Emissionen in textilen Bodenbelägen	VOC- und SVOC-Grenzwerte für elast. BB
Zusatzkriterium: Vermeidung von Emissionen aus Dämmstoffen in die Raumluft	Zusatzkriterium: Grenzwerte für VOC- und SVOC-Emissionen aus Dämmstoffen	Zusatzkriterium: VOC- und SVOC-Grenzwerte für Dämmstoffe
Vermeidung radioaktiver Strahlenexposition	Grenzwert für die radioaktive Strahlenexposition	Grenzwert für die radioaktive Strahlenexposition
Geruchsarme Bodenbeläge	Grenzwerte für Geruchsimmissionen aus Bodenbelägen	Geruchsarme Bodenbeläge
Geruchsarme Korkdämmstoffe bei raumseitiger Verlegung	Geruchsarme Korkdämmstoffe bei raumseitiger Verlegung	Geruchsarme Korkdämmstoffe
Produkte ohne Metallverbund	Produkte ohne Metallverbund	Produkte ohne Metallverbund