

DELTA-MULTI BAND



Verarbeitungsrichtlinie

Zum Verkleben geeignete Bahnen:

- Alle DELTA-Folien
(jeweils auf den bedruckten Folienoberseiten)
- glatte bis leicht raue PE-Folien
ohne Chlorparaffin basierte Additive, diese können ausschwitzen
- keine Regeneratfolien
- PA Folien
- Kraftpapier
- Aluminiumverbundfolien
- oberflächenverfestigte Vliese

(mögliche Zusatzstoffe machen Klebeversuche empfehlenswert)

Zum Anschließen geeignete Untergründe:

- Gehobeltes Holz
- Holzwerkstoffplatten wie OSB-/ Spanplatten (ggf. primern)
- harter Kunststoff

Verarbeitung

- Folien und **Untergründe müssen tragfähig, trocken, frost-, staub-, schmutz- und fettfrei** sein, **frei von Weichmachern** und ohne Substanzen die Haftkleber abweisen.
- Zu verklebende Bahnen müssen zug- und faltenfrei verlegt und befestigt werden.
- Die Überlappungen sind lückenlos, d. h. faltenfrei und ohne Fehlstellen zu verkleben.
- Das Klebeband muss spannungsfrei und ohne Scher- oder Schälbelastung auf den zu verklebenden Untergründen aufgebracht werden.
Es muss gewährleistet sein, dass auch nach der Verklebung keine Spannungen auftreten, z.B. Montage einer Lattung unter Dampfsperren um Durchhängen zu vermeiden.
- Verarbeitungstemperatur > 5°C
- Das Klebeband vor der Verarbeitung temperiert lagern. (nicht bei Frost !)
- Die bestmögliche Verklebung kann man erreichen, wenn das Klebeband mit einem druckverteilenden Hilfsmittel - wie z.B. einem festen Schwamm – angerieben wird.
- Der Bauablauf ist so zu koordinieren, dass während der Verklebung und bei pastösen Dispersionsklebern bis zum Abbinden übermäßig hohe Luftfeuchtigkeit vermieden wird.
- Diffusionsoffene, poröse, sowie saugende Untergründe (Holzweichfaserplatten u.ä.) müssen vor der Verklebung mit einer Haftgrundierung (z.B. DELTA-AGF Allgrundfix) vorbehandelt werden, um eine gute Klebeoberfläche zu erzielen und somit eine hohe Haftung zu gewährleisten.

Gewährleistung

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ungewöhnliche Einflüsse, z.B. chemischer oder mechanischer Art, auf das Band eingewirkt haben oder eine abweichende Nutzung, Verarbeitung vorgelegen haben. Die Angaben in dieser Verarbeitungsrichtlinie entsprechen dem derzeitigen Wissensstand. Ergänzungen durch neue Erkenntnisse oder Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Stand: April 2004

**Dörken
schützt
Werte**

Dörken GmbH & Co.KG
Wetterstr. 58
D - 58313 Herdecke
Tel.: 02330/630-0
FAX: 63-355
E-Mail : bvf@doerken.de
Internet: www.doerken.de