

# Sopro GD 749 Grundierung



- **schnelltrocknend**
- **mit Wasser verdünnbar**
- **lösungsmittelfrei**
- **zur Untergrundverfestigung**
- **zum Ausgleichen unterschiedlichen Saugverhaltens**
- **innen und außen vor allem für gipshältige Untergründe**
- **für nachfolgende Fliesen- und Plattenarbeiten**
- **Wand und Boden**

## Farbton

hellrot

## Verarbeitungstemperatur

ab +5°C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff)

## Trockenzeit

ca. 2 Stunden auf gut saugfähigen Untergründen

## Zeitangaben

beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

## Fußbodenheizung

geeignet, Vorlauftemperatur max. 65°C

## Verbrauch

ca. 70 g/m<sup>2</sup> (1:1 mit Wasser verdünnt) je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

## Werkzeuge

Lammfellroller, Pinsel

## Werkzeugreinigung

im feuchten Zustand mit warmen Wasser; im erhärteten Zustand mechanisch

## Lagerung

im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler, frostfreier Lagerung ca. 2 Jahre lagerfähig

## Lieferform

10 kg Kanister, 5 kg Kanister, 1 kg Flasche (12 Stk. in Karton)

<b>Eigenschaften</b>	Sopro GD 749 Grundierung ist eine rasch trocknende, wäßrige Kunstharzdispersion mit ausgezeichneter Tiefenwirkung.
<b>Anwendungsgebiete</b>	Grundierung für stark saugende Untergründe, besonders für gipshältige Baustoffe im Boden- und Wandbereich als Grundierung bei feuchtigkeitsbelasteten Wandverkleidungen bis zur Beanspruchungsgruppe W2 gemäß ÖNORM B 2207. Zur Untergrundvorbehandlung für nachfolgende Bodenbelags-, Fliesen- und Plattenarbeiten, jedoch nicht als Voranstrich für nachfolgende Malerarbeiten.
<b>Untergründe</b>	Saugfähige Untergründe wie Putze aus Zement oder Gips, Mauerwerk, Beton, Leichtbeton, Untergründe Porenbeton, Zementestriche, Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton, Gipsfaserplatten.
<b>Untergrund Vorbehandlung</b>	Alle Untergründe sind auf Ihre Eignung hin zu prüfen! Die Untergründe müssen tragfähig, rißfrei, saugfähig, frei von Öl, Wachs, Lack- und Farbresten, Putzresten und Ausblühungen, sowie dauer trocken sein. Verschiedene saugfähige Untergründe können an der Oberfläche sehr dicht sein, sodass die Grundierung kaum eindringen kann. Solche Flächen müssen vor dem Grundierungsauftrag Aufgeraut werden. Die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen sind zu beachten.
<b>Verarbeitung</b>	Sopro GD 749 Grundierung vor Gebrauch umrühren und entsprechend der Untergrundsauhfähigkeit 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnen auftragen. Darauf achten, daß keine Pfützen- und Hautbildung entsteht.
<b>Hinweis</b>	Nur für saugfähige Untergründe geeignet. Für nachfolgende Wandfarben nicht geeignet, da die für die Fliesenverlegung vorgeschriebene Kennfarbe durchschlagen kann! Bei calciumsulfatgebundenen Estrichen ist die Anwendung nur zulässig, wenn die Estrichoberfläche saugt, was üblicherweise nach entsprechender Behandlung (z.B. Schleifen) der Fall sein sollte.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

<b>Verkauf Nord</b>	<b>Verkauf Ost</b>	<b>Verkauf Süd</b>	<b>Verkauf Export</b>	<b>Verkauf Österreich</b>	<b>Verkauf Schweiz</b>
Sopro Bauchemie GmbH Lienener Straße 89 49525 Lengerich Telefon +49 (0)5481 31-314 Telefax +49 (0)5481 31-414	Sopro Bauchemie GmbH Zielitzstraße 4 14822 Alt Bork Telefon +49 (0)33845 476-90 Telefon +49 (0)33845 476-91 Telefax +49 (0)33845 476-92	Sopro Bauchemie GmbH Postfach 420152 65102 Wiesbaden Telefon +49 (0)611 1707-242 Telefax +49 (0)611 1707-250	Sopro Bauchemie GmbH Postfach 420152 65102 Wiesbaden Telefon +49 (0)611 1707-239 Telefax +49 (0)611 1707-240	Sopro Bauchemie GmbH Austria Lagerstraße 7 A-4481 Asten Telefon +43 (0)7224 67141-0 Telefax +43 (0)7224 67181	Sopro Bauchemie GmbH Zweigniederlassung Thun/Schweiz: Bierigutstraße 2 CH-3608 Thun Telefon +41 (0)33 3340040 Telefax +41 (0)33 3340041
<b>Anwendungsberatung</b> Telefon +49 (0)611 1707-271 Telefon +49 (0)611 1707-275	Telefon +49 (0)611 1707-272 Telefon +49 (0)611 1707-276	Telefon +49 (0)611 1707-273 Telefon +49 (0)611 1707-277	Telefon +49 (0)611 1707-274 Telefax +49 (0)611 1707-280		<b>www.sopro.com</b>