

Türblatt Typ T-40n

Türblatt mit Weichholzeinleimer, mit einer Schichtholzplatte als Schloss- und Bandverstärkung und einer Mittellage aus Holzfaserdämmplatten, bestehend aus Holzfasern, PMDI-Leim, Paraffin und Latex.
Der beidseitige Hartplattendeckbelag besteht aus Fichten- oder Buchenholz, Hydrophobierungs- und Bindemittel.

Geeignet für Räume ohne besondere Anforderungen z.B. Zimmertüren im Wohnbereich.



Dicke	Gewicht	Brand	Schall	Klima	Wärme	Sicherheit
40 mm	17 kg/m ²	-	Rw 28 dB	-	-	-

Türblatt Typ T-48n

Türblatt mit Weichholzeinleimer, mit einer Schichtholzplatte als Schloss- und Bandverstärkung und einer Mittellage aus Holzfaserdämmplatten, bestehend aus Holzfasern, PMDI-Leim, Paraffin und Latex.
Der beidseitige Hartplattendeckbelag besteht aus Fichten- oder Buchenholz, Hydrophobierungs- und Bindemittel.

Geeignet für Räume ohne besondere Anforderungen z.B. Zimmertüren im Wohnbereich.



Dicke	Gewicht	Brand	Schall	Klima	Wärme	Sicherheit
48 mm	23 kg/m ²	-	Rw 30 dB	-	-	-