

Produkt: Hochwertige Kalkfarbe für Innen und Aussen.
 Auf der Basis von mindestens 3 Jahre gelagertem Sumpfkalk aus feinstgemahlenem, gasgebranntem Stückkalk und hochwertigem Marmorfeinsand.
 Frei von Kunststoffen, organischen Lösemitteln, Konservierungsstoffen und ist daher biologisch absolut unbedenklich.
 Beinhaltet Kalziumhydroxid, Marmorfeinsand, Cellulose, Leinölfirnis und Wasser. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmenkataloges der WBF. Frei von Kunststoffdispersion.

Untergrund: Untergründe müssen sauber, tragfähig und trocken sein. Stark saugende Untergründe ausreichend vornässen.
 Ölhaltige, organische, nichtsaugende Untergründe, sowie Leinanstrich, Öl- und Dispersionsanstriche sind nicht geeignet.
 RÖFIX Sanierkalkfarbe kann zur Verfestigung und Anstrichvorbereitung von Altuntergründen (alten Kalkputzen) eingesetzt werden. Auf frischen Kalkputzen gehen Kalkfarben eine besonders homogene Verbindung ein (Fresco-Technik). RÖFIX Sanierkalkfarbe kann auch auf trockenem, gleichmässig saugendem Untergrund aufgetragen werden.

Verwendung: Für hochwertige, dampfdiffusionsoffene Kalkanstriche für Innen und Aussen.
 Als Wand- und Deckenfarbe auf allen saugenden, mineralischen Untergründen (Wohnräume, Feuchträume, Keller, Stallungen). Im Aussenbereich speziell empfohlen für die Denkmalfpflege.

- Eigenschaften:**
- dampfdiffusionsoffen
 - feuchtigkeitsregulierend
 - gute Haftung und spannungsarm
 - gute Verarbeitbarkeit
 - kaum abfärbend
 - absolut frei von Kunststoffen und organischen Additiven

Verarbeitung: Vor Gebrauch im Eimer gut aufrühren und pro 15kg-Eimer mit 2 bis 5 Liter sauberem Wasser verdünnen.
 Ein eventueller zweiter Anstrich kann zur Verbesserung der Deckkraft mit Zugabe von ca. 15% sauberem Wasser erfolgen.
 Der Auftrag erfolgt mit Pinsel oder Bürste in kreuzweisem Auftrag. Es ist "nass-in-nass" zu arbeiten, um Ansätze und Überlappungen zu vermeiden.
 Zum Abtönen der RÖFIX Sanierkalkfarbe können alle natürlichen Erdfarben, sowie als kalkfest und lichtecht bezeichneten Universalabtönpasten (bis max. 10% des Kalkgewichtes) eingesetzt werden.
 Bei durchschlagenden Substanzen im Untergrund den Grundanstrich mindestens 12 Stunden antrocknen lassen. Erst nach vollständiger Auftrocknung erreicht der Anstrich seine volle Deckkraft.
 Auf feuchten und sehr dichten Untergründen kann es gegebenenfalls zu einem kalktypischen Glanz kommen. Ein Probeanstrich sollte auf solchen Stellen auf alle Fälle erfolgen.
 Nicht bei Luft- und Untergrund-Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Stark sonnenbeschienene Untergründe sind ungeeignet, da für die chemische Einbindung in den Putz Feuchtigkeit benötigt wird. Die Abhängung der Auftragsflächen mit Jutegewebe gegebenenfalls vorzusehen. Dies bewirkt Sonnenschutz und bei regelmässigem Nässen eine Erhöhung der umgebenden Luftfeuchtigkeit zur Optimierung der Abbindung.

Österreich:	Röfix AG Baustoffwerk Badstraße 23 A-6832 Röthis +43/5522/41646-0 +43/5522/41646-104 order.roethis@roefix.com	Röfix AG Baustoffwerk Salzstraße 12 A-6170 Zirl +43/5238/510 +43/5238/510-18 order.zirl@roefix.com	Röfix AG Baustoffwerk Rennsteinerstraße 240 A-9500 Villach +43/4242/29472 +43/4242/29472-30 order.villach@roefix.com	Röfix AG Baustoffwerk Gewerbepark 10 A-8401 Kalsdorf/Graz +43/3135/56160 +43/3135/56160-8 order.kalsdorf@roefix.com	Röfix AG Baustoffwerk Getzersdorf 18 A-3143 Pyhra/St. Pölten +43/2745/2005-0 +43/2745/2005-28 order.pyhra@roefix.com
	Schweiz:	Röfix AG Baustoffwerk Heberrietstrasse CH-9466 Sennwald +41/81/7581122 +41/81/7581199 order.sennwald@roefix.com	Röfix AG Baustoffwerk Moosmattstrasse 30 CH-8953 Dietikon +41/1/7434040 +41/1/74340-46 order.dietikon@roefix.com	Röfix AG Baustoffwerk Lebernstrasse 2 CH-2540 Grenchen +41/32/6528352 +41/32/852823-55 order.grenchen@roefix.com	Deutschland:

Besondere Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann aus diesen Angaben jedoch nicht abgeleitet werden. RÖFIX-Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
"Achtung:" Enthält Calciumhydroxid und ist daher reizend. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt aufsuchen.

Lieferung, Lagerung: In Kunststoffeimern zu 15 kg
 Frostfrei und gut verschlossen lagern. Bei geschlossener, ordnungsgemässer Lagerung unbegrenzt lagerbar.

Technische Daten:	Verbrauch (unverdünnt):	ca. 0,15 - 0,22 kg/m ² / Anstrich (je nach Untergrundrauhigkeit und Saugverhalten)
	Diffusionswiderstandsfaktor μ:	ca. 10-12

Österreich:	Röfix AG Baustoffwerk Badstraße 23 A-6832 Röthis +43/5522/41646-0 +43/5522/41646-104 order.roethis@roefix.com	Röfix AG Baustoffwerk Salzstraße 12 A-6170 Zirl +43/5238/510 +43/5238/510-18 order.zirl@roefix.com	Röfix AG Baustoffwerk Rennsteinerstraße 240 A-9500 Villach +43/4242/29472 +43/4242/29472-30 order.villach@roefix.com	Röfix AG Baustoffwerk Gewerbepark 10 A-8401 Kalsdorf/Graz +43/3135/56160 +43/3135/56160-8 order.kalsdorf@roefix.com	Röfix AG Baustoffwerk Getzersdorf 18 A-3143 Pyhra/St. Pölten +43/2745/2005-0 +43/2745/2005-28 order.pyhra@roefix.com
	Schweiz:	Röfix AG Baustoffwerk Heberrietstrasse CH-9466 Sennwald +41/81/7581122 +41/81/7581199 order.sennwald@roefix.com	Röfix AG Baustoffwerk Moosmattstrasse 30 CH-8953 Dietikon +41/1/7434040 +41/1/74340-46 order.dietikon@roefix.com	Röfix AG Baustoffwerk Lebernstrasse 2 CH-2540 Grenchen +41/32/6528352 +41/32/852823-55 order.grenchen@roefix.com	Deutschland: