

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Lastogum® (DE0146/01)

Verwendungszweck(e):

ETA-12/0578**Flüssig zu verarbeitende Abdichtung für Wände und Böden in Nassräumen**

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+, System 3 (Brandverhalten)

Europäisches Bewertungsdokument:

ETAG 022 Teil 1 : 2007

Europäische Technische Bewertung / Technische Bewertungsstelle:

ETA-12/0578 : 2015 , ETA Denmark A/S

Notifizierte Stelle(n):

**Danish Technological Institute Dancert A/S (NB 1073)
MPA Dresden GmbH (NB 0767, Brandverhalten)**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	ETA-12/0578
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Keine Freisetzung von gefährlichen Stoffen	System 2+	
Wasserdampfdurchlässigkeit (Deklariertes Wert Z)	Mit Primer PCI Wadian Z > 1 000 000 s/m Ohne Primer PCI Wadian Z > 30 000 s/m		
Wasserdichtigkeit	Wasserdicht		
Rissüberbrückungsfähigkeit	Klasse 2 Rissbreite 0,75 mm		
Haftzugfestigkeit	Klasse 2 > 0,5 MPa		
Kratzfestigkeit	NPD		
Fugenüberbrückungsfähigkeit	Klasse 2 wasserdicht		
Wasserdichtigkeit an Durchdringungen	Klasse 2 wasserdicht		
Rutschfestigkeit	NPD		
Temperaturbeständigkeit	Klasse 2 Haftzugfestigkeit > 0,5 MPa Rissbreite > 0,75 mm		
Wasserbeständigkeit	Klasse 2 > 0,5 MPa		
Alkalibeständigkeit	Klasse 2 > 0,5 MPa		

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0146/01 (2/2)

PCI[®]
Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Lastogum® (DE0146/01)

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Beständigkeit gegenüber chemischen Einwirkungen	Nicht relevant	System 2+	ETA-12/0578
Beständigkeit gegenüber biologischen Einwirkungen	Nicht relevant		
Beständigkeit gegenüber mechanischem Verschleiß	NPD		
Reinigungsfähigkeit	NPD		
Reparierbarkeit	Nachgewiesen		
Dicke	Mindestdicke 0,5 mm		
Verarbeitbarkeit	Nachgewiesen		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Augsburg, 16.03.2021



.....
Marc C. Köppe
Geschäftsführer



.....
Frank Rösiger
Geschäftsführer