

# Produktdatenblatt: SIGA-Wigluv®



**Aktualisiert am:** 07.06.2010

**Inverkehrbringer:** SIGA

**Art der Anwendung:** dauerhaft regensichere und winddichte Anschlüsse bei Fassaden und geneigten Dächern

**Verlegeanleitung:** siehe Gebrauchsanleitung

**Aufbau:** diffusionsoffene Spezialfolie aus PO, dehnbar, wasserundurchlässig, UV stabil, frei bewittert bis 12 Monate mit SIGA-Hochleistungsklebstoff

**Verpackungseinheit:** Wigluv 60 10 Rollen / Karton  
Wigluv 100 6 Rollen / Karton  
Wigluv 150 4 Rollen / Karton

## Merkmale:

			Normen	Einheiten	Werte
<b>Masse</b>	Länge / Breite	Wigluv 60	m	40 / 0.06	
	Länge / Breite	Wigluv 100	m	25 / 0.10	
	Länge / Breite	Wigluv 150	m	25 / 0.15	
<b>Temperaturbeständigkeit</b>			°C	- 40 °C bis + 100 °C	
<b>Verarbeitungstemperatur</b>			°C	ab - 10 °C	
<b>Freibewitterung</b>				max. 12 Mt	
<b>Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke <math>s_d</math></b>			EN 1931	m	< 2
<b>Alterungsbeständigkeit</b>			hohe Dauerklebkraft, kann weder austrocknen noch verspröden, da ohne Kautschuk, Harz oder Lösemittel, nimmt Baubewegungen zuverlässig und dauerhaft auf		
<b>Lagerfähigkeit</b>			unbegrenzt		