

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0012/04

PCI[®]

Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI FT[®] Klebemörtel (DE0012/04)

Verwendungszweck(e):

EN 12004 C2TE

Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 12004:2007+A1:2012

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1, A1fl	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Frühhaftzugfestigkeit	NPD	System 3	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Augsburg, 15.11.2022



.....
Frank Rösiger
Geschäftsführer