

## LEISTUNGSERKLÄRUNG-N°: CPR-AT1/0007

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **ADESILEX P9**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Verbesserter und standfester Klebemörtel für keramische Beläge  
(Die jeweilige Chargennummer findet sich auf der Verpackung)**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Verlegung von keramischen Belägen, innen und außen**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **MAPEI GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nussdorf ob der Traisen (AT) - [www.mapei.at](http://www.mapei.at)**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Nicht anwendbar**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gem. Anhang V: **System 3**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
**Die notifizierte Stelle TUM, N. 1211 hat die Typprüfung hinsichtlich des Produkttyps aufgrund von Produktmustern des Herstellers nach System 3 durchgeführt und den entsprechenden Prüfbericht N° 25080061/Gi ausgestellt.**

**Die notifizierte Stelle MPA Dresden 0767 hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens aufgrund von Produktmustern des Herstellers nach System 3 durchgeführt und die entsprechenden Prüfberichte Prüfbericht Nr.: 2008-B-2749/13 und Prüfbericht Nr.: 2008-B-2749/16 ausgestellt.**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **Nicht anwendbar**
9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                         | Leistung                      | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|-------------------------------|--|
| <b>Brandverhalten</b>                        | <b>A1 / A1<sub>fl</sub></b>   | <b>EN 12004:2007<br/>+ A1:2012</b>     |
| <b>Haftfestigkeit nach Trockenlagerung</b>   | <b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b> |  |
| <b>Haftfestigkeit nach Warmlagerung</b>      | <b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b> |  |
| <b>Haftfestigkeit nach Wasserlagerung</b>    | <b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b> |  |
| <b>Haftfestigkeit nach Frost-Tau Wechsel</b> | <b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b> |  |
| <b>Gefährliche Substanzen</b>                | <b>SDB</b>                    |  |

- 10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Ing. Christoph Paul – Leitung Labor**  
(Name und Funktion)

**Nussdorf, 01/07/2013**





1211  
1488



MAPEI GmbH, Fräuleinmühle 2,  
3134 Nussdorf ob der Traisen  
[www.mapei.at](http://www.mapei.at)

07

CPR-AT1/0007  
EN 12004:2007+A1:2012

Adesilex P9

**Verbesserter und standfester Klebemörtel für keramische  
Beläge, innen und außen**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Brandverhalten                           | A1 / A1 <sub>fl</sub>   |
| Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung   | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> |
| Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung      | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> |
| Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung    | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> |
| Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau Wechsel | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> |
| Gefährliche Substanzen                   | SDB                     |