

WÜTOP® DAMPFBREMSFOLIE DB 155 BLAU



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Die Dampfbremse für dichtere Dach- und Wandkonstruktionen.

DB 155 3,0 m
Art.-Nr. 0681 000 156
DB 155 4,0 m
Art.-Nr. 0681 000 155

Wütop® DB 155 ist eine geprüfte Dampfbremse aus flammhemmenden Polyethylen für eine dichtere Dach- und Wandkonstruktion. Optimal geeignet als Trennlage bei Estrichverlegung nach ÖNORM B2232 und im Sanierungsbereich.

Sicherheit

- Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung.
- Geprüft von Ofi Wien.

Technologie

- Flammhemmende PE-Folie.
- Recyclebar und dadurch ökologisch unbedenklich.

Universell einsetzbar

Dach, Wand und Boden.

Zeit- und Kostenersparnis

Optimal für die Vorfertigung im Werk geeignet.

Technische Daten				
Bezeichnung	Einheit / Hinweis		Wert	
Flächengewicht	g/m ²	EN 1849-2	230	
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	N	EN 12310-1	längs	120
			quer	120
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft	N/50 mm	EN 12311-1	längs	200
			quer	190
sd-Wert	m	EN 1931	> 155	
Wasserdichtheit	EN 1928		2 kPa	
Temperaturbeständigkeit	°C		-40 bis +80	
Brandverhalten	EN 13501-1		E	
Rollenbreite	m		3,0/4,0	
Rollenlänge	m		50	
Rollenfläche	m ²		150/200	
Folienstärke	mm		0,25	
Rollengewicht	kg		35,0/47,0	
Verpackungseinheit	Rollen/Palette		20	

Verlegeanleitung

- Wütop® 155 auf der „warmen“ Seite der Wärmedämmung mit Tacker fixieren und mit der Lattung befestigen.
- Auf ausreichend Überdeckung achten:
Höhenüberdeckung: mindestens 10 cm; Seitenüberdeckung: ca. 20 cm.
- Sämtliche Überlappungen und getackerte Stellen müssen mit einem dafür geeigneten Klebeband luftdicht verklebt werden.
- Zum luftdichten Anschluss am Mauerwerk wird die Bahn mit Wütop® Folienkleber oder Wütop® Folienfix verklebt und ggf. mit einer Anpresslatte zusätzlich befestigt.
- Bevor die raumseitige Bekleidung (Gipskarton, Holzverkleidung, etc.) angebracht wird, ist der korrekte Einbau der Dampfbremse nochmals zu kontrollieren und ggf. nachzubessern.



Luftdichtheit
im Innenbereich

Gelistet bei

dataholz.com

Zusatzartikel:

Eurasol P®
Art.-Nr. 0992 810 060
Eurasol®
Art.-Nr. 0992 700 050
Hammertacker
Art.-Nr. 0714 811/854
Handtacker
Art.-Nr. 0714 834/853
Wütop® Folienkleber
Art.-Nr. 0893 700 100/110
Wütop® Folienfix
Art.-Nr. 0992 820 015