

WÜTOP® DAMPSPERRE DS ALU



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Die extrem widerstandsfähige und diffusionsdichte Dampfsperre.

DS Alu

Art.-Nr. 0681 000 009

Die WÜTOP® DS Alu ist eine aluminiumbeschichtete und diffusionsdichte Dampfsperre für den Innen- und Dachausbau.

Sicherheit

Durch die Gewebearmierung extrem widerstandsfähig, reiß- und durchstoßfest.

Technologie

- 3-lagige Dampfsperre mit Gewebearmierung.
- Recyclebar und dadurch ökologisch unbedenklich.
- Zusätzlicher Isolationseffekt durch die reflektierende metallisierte Innenseite.

Universell einsetzbar

Dach, Wand und Boden.

Technische Daten		
Bezeichnung	Einheit/Hinweis	Wert
Flächengewicht	g/m ² EN 1849-2	160
Widerstand gegen Weiter-reißen (Nagelschaft)	N EN 12310-1	längs 430 quer 450
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft	N/50 mm EN 12310-1	längs 450 quer 430
sd-Wert	m EN 1931	> 1.500
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis +80
Wasserdampfdurchlässigkeit	g/m ² d ASTM F-1249-90	0
Wasserdichte	m EN 13111	W1
Bahnbreite	m	1,5
Rollenlänge	m	50
Rollenfläche	m ²	75
Folienstärke	mm	0,19
Rollengewicht	kg	9
Verpackungseinheit	Rollen/Palette	30



Luftdichtheit im Innenbereich

Gelistet bei

dataholz.com

Zusatzartikel:

EURADOP®

Art.-Nr. 0992 700 119

Reinaluklebeband

Art.-Nr. 0874 100 34 ...

EURASOL®

Art.-Nr. 0992 700 050

Hammertacker

Art.-Nr. 0714 811

Art.-Nr. 0714 854

Handtacker

Art.-Nr. 0714 834

Art.-Nr. 0714 853