

WÜTOP® METALL SK



Deklariert in der Datenbank
für ökologisches Bauen und
Sanieren.

Die WÜTOP® Metall SK ist eine diffusionsfähige, elastische und selbstklebende Trennlage für nicht selbsttragende Metalldeckungen.

Metall SK
Art.-Nr. 0681 001 072

Bitte beachten Sie die geltenden Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.

Sicherheit

Das aufkaschierte, ca. 8 mm hohe Wirrgelege schützt die Bahn zuverlässig vor Korrosion und mindert störende Prasselgeräusche durch Regen oder Hagel deutlich. Durch den sd-Wert von ca. 0,04 kann die vorhandene Restfeuchte in Sparren oder Schalung kontrolliert nach außen abgegeben werden. Die Klebestreifen dienen zur Überlappungsverklebung.

Technologie

3-lagige, diffusionsoffene Dachunterspannbahn aus Polypropylen mit aufkaschiertem Wirrgelege. Ausgestattet mit doppelseitigem Selbstklebestreifen auf Acrylatbasis.

Zeit- und Kostenersparnis

Einfache und schnelle Verlegung durch integrierte Klebestreifen.

Gelistet bei:

dataholz.com

Technische Daten		
Bezeichnung	Norm/Einheit	Wert
Flächengewicht	EN 1848-2/g/m ²	450
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	EN 12310-1	längs 185
	N	quer 160
Zug-Dehnverhalten Höchstzugkraft	EN 12311-1 N/50 mm	längs 300
		quer 250
Sd-Wert	EN ISO 12572C/m	0,045
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928	W1
Brandverhalten	EN 13501-1	E (alt B2)
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis +90
Dehnung längs/quer	EN 12311-1/%	77/83
Verarbeitungstemperatur/Bauteiltemperatur	°C	+5
Bahnbreite	m	1,5
Rollenlänge	m	24
Rollenfläche	m ²	36
Rollengewicht	kg	ca. 20
Verpackungseinheit	Rollen pro Palette	4

Zusatzartikel:

Variable Dampfbremse
WÜTOP® Thermo Vario SD
Art.-Nr. 0681 000 147

Dampfbremse WÜTOP® DB 02
Art.-Nr. 0681 000 004

WRD
Art.-Nr. 0893 700 115