

VITA LEHM



VITA COLOR

DIE GESUND-FARBE

TECHNISCHES MERKBLATT:

FARBTON	INHALT	GLANZ	VERBRAUCH
WEISS	12,5 LT.	MATT	~ 7 M ² /LT.

★ MERKMALE:

- + Natürliche, hochwertige Lehmfarbe
- + Wirkt ausgleichend auf Feuchtigkeit
- + Ideal nach VitaPutz (Lehmputz)
- + Besonders atmungsaktiv – für ein gesundes Raumklima

- + Enthält hochwertige, natürliche Rohstoffe wie Marmormehl, Pflanzenöl und Porzellanerde
- + **Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei**

✓ GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

- Lehmputz
- Gipsputz
- Kalkputz
- Zementputz
- Mauerwerk
- Beton
- Fest haftende Dispersionsanstriche
- Gipskartonplatten

Untergrund-Gegebenheiten:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- & saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 5°C für Material und Umluft betragen. Untergrund mit VitaAktiv grundieren.

🔪 RICHTIGE VERARBEITUNG:

- Untergrund prüfen
- VitaLehm gut aufrühren
- Probeanstrich durchführen
- Als Voranstrich mit ~ 10% Wasser verdünnen
- Als Deckanstrich unverdünnt verarbeiten
- Auftrag mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Spritzgeräten (auch im Airless-Verfahren)

Hinweis:

Um den Untergrund optimal zu aktivieren, VitaAktiv als Grundierung verwenden.

VitaLehm kann als Anstrich für VitaPutz verwendet werden.



Trocknung:
~ 6-12 Std.
Je nach Umgebungsbedingungen und Untergrund.

VITA LEHM



VITA COLOR

DIE GESUND-FARBE

ENTSORGUNG & SONSTIGES:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel: Österreich: 57303
Deutschland: 080120

- Auf Basis von Lehm, Marmormehl und Porzellanerde
- Spez. Gewicht: 1,570
- sd-Wert: 0,027 m
- pH-Wert: 7-9

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/a Wb) = 30 g/l. (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 0,5 g/l.

 **Natürlich mixbar – mit VitaMix**
Farbkarten & Information
online auf Gesund-Farbe.at

 JEDES VITA-PRODUKT UNTERLIEGT STRENGSTEN QUALITÄTSKONTROLLEN, WIRD MIT NEUESTEN MESSTECHNIKEN AUF SEINE GESUNDHEITSVERTÄGLICHKEIT GEPRÜFT UND MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL HERGESTELLT.

Werkzeug:
Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Haltbarkeit:
Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 3 Jahre ab Herstellungsdatum (ungeöffnet, bei sachgemäßer Lagerung).

WAS BEDEUTET DAS?

DIE EU SCHREIBT VOR, DASS IN VITA LEHM 30 GRAMM PRO LITER LÖSEMittel ENTHALTEN SEIN DARF. DIESER WERT IST MINIMAL UND NICHT GESUNDHEITSSCHÄDLICH.

VITA LEHM IST MIT 0,5 GRAMM PRO LITER WEIT UNTER DER EU-VORGABE. DAS ENTHALTENE LÖSEMittel MACHT DIE FARBE ÜBRIGENS HALTBAR UND GARANTIERTE OPTIMALE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN.

**MEHR ZUM THEMA
FARBE & GESUNDHEIT:**



Angeführte Klassifizierungen nach DIN EN 13 300 | sd-Wert nach DIN EN 1062-3

Version 1.0 vom 1. Oktober 2015

Alle VitaColor-Merkblätter werden, wie unsere Produkte, sorgfältig und mit viel Liebe zum Detail erstellt. Deshalb basieren die Dokumentationen auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Die Merkblätter bieten eine Grundlage, gehen jedoch nicht auf ein einzelnes Objekt, baustellenspezifische Besonderheiten, regionale oder nationale Standards oder Vorschriften ein, sondern dienen lediglich als Verarbeitungsempfehlung. Wenden Sie sich daher bitte im Zweifelsfall an den VitaColor-Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Vita Color e.U. | Vertrieb durch:

MAUTNER Lackvertriebsges.m.b.H.

 Ägydigasse 18
8020 Graz
Österreich

☎ 0800 0800 18

🌐 MAUTNER-Alles-Farbe.at

✉ Office@MAUTNER-Alles-Farbe.at



Alles Farbe.
MAUTNER 