

Ytong Systemwandelement 120

AAC 4,5-600

YTONG



Kennwerte allgemein

Abmessungen (L x D x H)	600 x 120 x <2950	(mm)
Stückgewicht	< 128	(kg)



Kennwerte Güteklasse

Rohdichteklasse	600	
Mittlere Trockenrohddichte ρ	600	(kg/m ³)
Festigkeitsklasse	4,5	
Charakteristische Druckfestigkeit f_{ck}	4,5	(N/mm ²)



Kennwerte Wärmeschutz

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{design,unit}$	0,16	(W/mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	5/10	
Spezifische Wärmespeicherkapazität c	1000	(J/kg)
Wärmedurchgangskoeffizient / U-Wert		
unverputzt ¹	0,99	(W/m ² K)
verputzt ²	0,96	(W/m ² K)



Kennwerte Schallschutz

Bewertetes Schalldämmmaß R_w

unverputzt ¹	34,9	(dB)
verputzt ²	38,7	(dB)



Kennwerte Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse ¹	EI 180
Brandverhaltensklasse ¹	A1 s1-d0



Dicke:
120 mm

U-Wert
unverputzt:
0,99 (W/m²K)



Ytong Systemwandelemente

sind großformatige, geschosshohe Porenbetonelemente. Das System bietet Lösungen für tragende Außen- und Innenwände, als auch für nichttragende Wände und ist besonders für Bauvorhaben geeignet, bei denen große Wandflächen schnell und effizient errichtet werden sollen.

Technische Regelwerke: Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehärtetem Porenbeton gemäß ÖNORM EN 12602

Oberflächenbehandlung: siehe Technische Information „TI - Oberflächenbehandlung von Ytong“ sowie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der ÖAP

¹ unverputzt

² innen: 10mm Innenputz, innen: 10mm Innenputz