

# LUFT- UND WINDDICHTMANSCHETTE WÜTOP® ALUBUTYL

**Dauerhaft witterungs- und UV-  
beständige Manschette zur  
schnellen und dauerhaften  
Abdichtung von Durchdrin-  
gungen.**



<b>Trägermaterial</b>	Aluminiumverbundfolie
<b>Klebstoffbasis</b>	Butyl
<b>Feuchtigkeits-Beständigkeit</b>	Ja
<b>UV-Beständigkeit</b>	Dauerhaft
<b>Temperaturbeständigkeit min./max.</b>	-20 bis 100 °C
<b>Verarbeitungstemperatur min.</b>	4 °C
<b>Lagerfähigkeit ab Herstellung</b>	24 Monate

Ausführung	Durchmesser min./max.	Länge	Breite	Art.-Nr.	VE
1-fach	4-8 mm	150 mm	150 mm	<b>5394 120 004</b>	1/10
1-fach	8-12 mm	150 mm	150 mm	<b>5394 120 008</b>	1/10
1-fach	15-22 mm	150 mm	150 mm	<b>5394 120 015</b>	1/10
1-fach	25-32 mm	150 mm	150 mm	<b>5394 120 025</b>	1/10
1-fach	42-55 mm	230 mm	230 mm	<b>5394 120 042</b>	1/4
1-fach	50-70 mm	230 mm	230 mm	<b>5394 120 050</b>	1/4
1-fach	75-90 mm	230 mm	230 mm	<b>5394 120 075</b>	1/4
1-fach	100-110 mm	320 mm	320 mm	<b>5394 120 100</b>	1/4
1-fach	125-135 mm	320 mm	320 mm	<b>5394 120 125</b>	1/4
1-fach	150-165 mm	350 mm	350 mm	<b>5394 120 150</b>	1/4
1-fach	180-195 mm	400 mm	400 mm	<b>5394 120 180</b>	1/4
1-fach	200-220 mm	400 mm	400 mm	<b>5394 120 200</b>	1/4
1-fach	250-270 mm	580 mm	580 mm	<b>5394 120 250</b>	1/4
1-fach für Schrägen	100-125 mm	350 mm	350 mm	<b>5394 121 100</b>	1/4
1-fach für Schrägen	150-165 mm	350 mm	350 mm	<b>5394 121 150</b>	1/4
2-fach	4-8 mm	150 mm	150 mm	<b>5394 122 004</b>	1/10
2-fach	8-12 mm	150 mm	150 mm	<b>5394 122 008</b>	1/10
2-fach	15-22 mm	150 mm	150 mm	<b>5394 122 015</b>	1/10
6-fach	4-11 mm	230 mm	230 mm	<b>5394 126 004</b>	1/4
6-fach	15-25 mm	320 mm	320 mm	<b>5394 126 015</b>	1/4

<b>Ergänzende Produkte</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Tapeten-Nahtroller	<b>0693 011 751</b>
Sprühprimer	<b>0893 876 002</b>
Voranstrich EURASOL® Haftplus	<b>0893 992 710</b>
Kunststoffspachtel	<b>0993 001</b>