

EPDM-DICHTBAND AUSSEN VOLLFLÄCHIG SK

Art.-Nr.	0875 350 076	0875 350 116	0875 350 156	0875 350 206	0875 350 256	0875 350 306	0875 350 406	0875 350 506
VE	12	6	6	4	4	3	2	2
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Trägermaterial	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Klebstoffbasis	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat
Breite	70 mm	110 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Rollenlänge	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Dicke	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 30 °C	5 bis 30 °C	5 bis 30 °C	5 bis 30 °C	5 bis 30 °C	5 bis 30 °C	5 bis 30 °C	5 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 75 °C	-30 bis 75 °C	-30 bis 75 °C	-30 bis 75 °C	-30 bis 75 °C	-30 bis 75 °C	-30 bis 75 °C	-30 bis 75 °C
Wasserdampf-diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m
Baustoffklasse / Bedingung	E / nach DIN EN 13501	E / nach DIN EN 13501	E / nach DIN EN 13501	E / nach DIN EN 13501	E / nach DIN EN 13501	E / nach DIN EN 13501	E / nach DIN EN 13501	E / nach DIN EN 13501
UV-Beständigkeit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller	0693 011 751
Cutter-Messer mit Klemmrad	0715 66 35
Voranstrich Butylprimer	0893 876 001
EPDM-Dichtband-Kleber	0893 700 150
Sprühprimer	0893 876 002

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.