

ALLTEK-FÜLL FUGE

Werkstoff: Pulverförmige Gipsspachtel für Innen, mit Faserverstärkung, Dispersionspulver und Leichtfüllstoffen vergütet.

Verwendung: Alltek-Füll Fuge ist ein schwindfreier und fest flankenhaftender Fugenspachtel für Innen. Zum Füll Fugen von größeren Fugen, Rissen und Löchern in Betonfertigteilen und Putz, sowie zum Ausfugen von mineralischen Bauplatten aller Art. Zum Ausfüllen von Fugen bei Element- und Filigrandecken, sowie zum Vorspachteln von Ortbeton.

Verarbeitung: 2 Raumteile Alltek-Füll Fuge werden in 1 Raumteil Wasser langsam (12L Wasser pro 20kg Sack) eingestreut und nach einer kurzen Sumpfzeit gut durchgemischt. Nach der Austrocknung lässt sich Alltek-Füll Fuge leicht schleifen. Bei stark saugendem Untergrund, wie bei Ytong usw. oder älterem, glattem Schwerbeton, im Besonderen aber bei trockener Witterung, wird vornässen empfohlen. Beim Ausfüllen von Fugen im Fertigteilbau müssen die Fugen und deren Ränder schalölfrei sein. Damit sich keine Hohlräume bilden, ist darauf zu achten, dass die Fugen vollständig gefüllt sind. Bei Ausbesserungsarbeiten auf altem, losem Putz oder Untergrund empfehlen wir, diesen zu entfernen und die betroffenen Stellen mit PCL Tiefengrund feindispers oder PCL Sperr- und Tiefengrund zu festigen.

Offene Zeit:

Nach dem Anrühren ca. 20-30min. Sollte nach der offenen Zeit das Material den Abbindungsprozess bereits begonnen haben, ist ein Wiederanrühren unter Zusatz von Wasser unbedingt zu unterlassen.

Die Trockenzeit ist stark von der Schichtstärke, Lufttemperatur, Luft- und Baufeuchtigkeit abhängig und liegt zwischen 8-60 Stunden.

Nach der Durchtrocknung ist Alltek-Füll Fuge schleif- und überstreichbar.

Nicht unter plus 5°C Raum- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch:

Je nach Größe und Tiefe der Fuge ca. 0,4-0,5kg/lfm

Lagerung und Entsorgung: Lagerung kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben, nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguss oder WC entsorgen.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt



alltek-austria Ernst Steinprinz GmbH

Fabrikation von bauchemischen Produkten, 3100 St. Pölten
Tel: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 • Fax: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 - 13
E-Mail: labor@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

Alltek-Füll Fuge fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

Stand 02.2021