

Leistungserklärung – N° CPR-AT1/0091

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPELASTIC**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**FLÜSSIG ZU VERARBEITERNDES WASSERUNDURCHLÄSSIGES MIT POLYMEREN MODIFIZIERTES
ZEMENTPRODUKT MIT VERBESSERTEM RISSÜBERRÜCKUNGSVERMÖGEN BEI NIEDRIGEN
TEMPERATUREN (CM O2)**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Polymermodifiziertes zementäres Produkt für die Anwendung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen für den Außenbereich und Schwimmbädern, verklebt mit Klebstoff C2 nach EN12004

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **MAPEI Austria GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nussdorf ob der Traisen (AT) www.mapei.at**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Nicht anwendbar**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gem. Anhang V: **System 4 / System 3 für Wasserdichtheit**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle LGAI Technological Center, S.A., N° 0370, hat die Typprüfung hinsichtlich der Wasserdichtheit aufgrund von Produktmustern des Herstellers nach System 3 durchgeführt und den entsprechenden Prüfbericht N°. 13/7623-1792-S ausgestellt.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **Nicht anwendbar**
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit Wasserdichtheit Rissüberbrückung - Bei Normalbedingungen (23°C) - Bei sehr niederen Temperaturen (-20°C) Dauerhaftigkeit der Anfangshaftzugfestigkeit gegenüber der Wirkung von - Wasser/Feuchtigkeit - Klima/Wärmealterung - Frost/Tau-Wechselbeanspruchung - Kontakt mit Kalkwasser Freisetzung gefährlicher Substanzen	≥ 0,5 N/mm² Keine Wasserdurchdringung ≥ 0,75 mm ≥ 0,75 mm ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² Siehe SDB	EN 14891:2012

- 10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Ing. Christoph Paul – Leitung Labor**
(Name und Funktion)

Nussddorf, 01/03/2014



AT1/0091.0/AT

 0370	 MAPEI Austria GmbH, Fräuleinmühle 2, 3134 Nussdorf ob der Traisen www.mapei.at
14 CPR-AT1/0091 EN 14891:2012 MAPELASTIC Flüssig zu verarbeitendes, zweikomponentiges, wasserundurchlässiges Produkt CM O2 Produkt für die Anwendung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen für den Außenbereich und Schwimmbädern, verklebt mit Klebstoff C2 nach EN12004	
Anfangshaftzugfestigkeit Wasserdichtheit Rissüberbrückung - Bei Normalbedingungen (23°C) - Bei sehr niederen Temperaturen (-20°C) Dauerhaftigkeit der Anfangshaftzugfestigkeit gegenüber der Wirkung von - Wasser/Feuchtigkeit - Klima/Wärmealterung - Frost/Tau-Wechselbeanspruchung - Kontakt mit Kalkwasser Freisetzung gefährlicher Substanzen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Keine Wasserdurchdringung $\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Siehe SDB