

Leistungserklärung /
Declaration of Performance /
Déclaration des performances

Sillatherm WDVS
Version 006

1. Eindeutiger Kenncode / Unique identification code / Code d'identification unique

Sillatherm WWL 1	Sillatherm WWP 1-035 Plus
Sillatherm WWL 2	Sillatherm WWP 1-040
Sillatherm WWP 1-035	Sillatherm WWP 2
Sillatherm WWP 1-035 BR	Sillatherm WWP 3
Sillatherm WWP 1-035 D60	Sillatherm akustik

2. Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use / Usage prévu:
Wärmedämmstoffe für Gebäude / Thermal insulation for buildings / Isolants thermiques pour le bâtiment (ThIB)

3. Hersteller / Manufacturer / Fabricant:
Saint-Gobain ISOVER G+H AG
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1
D-67059 Ludwigshafen
anwendungstechnik@isover.de
+49 (0)621 501 2090

4. Bevollmächtigter / Authorised representative / Contact du mandataire:
Nicht anwendbar / Not applicable / Non applicable

5. System(e) gemäß AVCP / System(s) of AVCP / Système(s) d'AVCP:
System 1 für Brandverhalten / System 1 for Reaction to fire / Système 1 pour la réaction au feu
System 3 für die anderen Eigenschaften / System 3 for other characteristics / Système 3 pour les autres caractéristiques

- 6a. Europäische Norm / European standard / Norme européenne
EN 13162:2012+A1:2015
Notifizierte Stelle / Notified body / Organisme notifié
0751
FIW München, Lochhamer Schlag 4, D-82166 Gräfelfing

- 6b. Europäische Technische Bewertung / European Technical Assessment / Évaluation Technique Européenne:
Nicht anwendbar / Not applicable / Non applicable

*Kosten für den Anrufer: 1,49€/Minute aus dem dt. Festnetz (Mobilnetze teurer)

7. Erklärte Leistung gemäß / Declared performance according to / Performances déclarées selon:
EN 13162:2012+A1:2015, Tabelle / Table / Tableau ZA.1

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics / Caractéristiques essentielles		Leistung / Performance / Performances			
Produkt / Product / Produit (f)	Sillatherm WWL 1 Sillatherm WWL 2	Sillatherm WWP 1-035 Sillatherm WWP 1-035 BR Sillatherm WWP 1-035 D60 Sillatherm WWP 1-035 Plus	Sillatherm WWP 1-040 Sillatherm WWP 2	Sillatherm WWP 3	Sillatherm akustic
Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Résistance thermique par rapport	4.2.1 Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity / Conductivité thermique [mW/(m.K)] (b)	40	34	39	39
4.2.6 und 4.2.7 Brandverhalten und Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau / Reaction to fire and durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation / Réaction au feu et durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation (b)	4.2.1 Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Résistance thermique	Siehe nächste Tabelle / See next table / Voir tableau ci-dessous			
	4.2.3 Dicke / Thickness / Epaisseur (a) (mm) Grenzabmaß / Tolerance / Tolérance	40 – 400 T5	40 – 240 T5 (WWP 1-035 BR nur 60 – 240 mm)	40 – 200 T5	15 – 30 T5
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstand gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau / Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation / Réaction au feu et durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	4.2.1 Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity / Conductivité thermique [mW/(m.K)] (b)	40	34	39	39
	4.2.1 Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Résistance thermique	Siehe nächste Tabelle / See next table / Voir tableau ci-dessous			
	4.2.7 Dimensionsstabilität / Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)	NPD		
Druckfestigkeit / Compressive strength / Résistance à la compression	4.3.3 Druckspannung oder Druckfestigkeit / Compressive stress or strength / Contrainte en compression ou résistance à la compression	CS(Y) 40	CS(10)20 CS(10)5 (40 – 50 mm)	CS(10)40	CS(10)5
	4.3.5 Punktlast / Point load / Charge ponctuelle	NPD			

Produkt / Product / Produit (f)	Sillatherm WWL 1 Sillatherm WWL 2	Sillatherm WVP 1-035 Sillatherm WVP 1-035 BR Sillatherm WVP 1-035 D60 Sillatherm WVP 1-035 Plus	Sillatherm WVP 1-040 Sillatherm WVP 2	Sillatherm WVP 3	Sillatherm akustic
4.3.4 Zugfestigkeit / Tensile strength / résistance à la traction/flexion	TR80	TR5 TR2,5 (40 – 50 mm)	TR15	TR2,5	TR1
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau / Durability of compressive strength against ageing/degradation / Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	NPD				
4.3.6 Kriechverhalten / Compressive creep / Fluage en compression	NPD				
4.3.7.1 oder 4.3.7.2 Wasseraufnahme / Water absorption / Absorption d'eau (d)	WL(P)				NPD
4.3.8 Wasserdampfdiffusionswiderstand / Water vapour transmission / Transmission de la vapeur d'eau	MU1				
4.3.9 Dynamische Steifigkeit / Dynamic stiffness / Raideur dynamique	NPD				
4.3.10.2 Dicke / Thickness / Épaisseur d _L	NPD				
4.3.10.4 Zusammendrückbarkeit / Compressibility / Compressibilité	NPD				
4.3.12 Strömungswiderstand / Air flow resistivity / Résistance à l'écoulement de l'air	NPD				
4.3.11 Schallabsorption / Sound absorption / Absorption acoustique	NPD				
4.3.12 Strömungswiderstand / Air flow resistivity / Résistance à l'écoulement de l'air	NPD				
Schallabsorptionsgrad / Acoustic absorption index / Coefficient d'absorption acoustique	NPD				
Luftschalldämm-Maß / Direct airborne sound insulation index / Indice d'isolement aux bruits aériens	NPD				

Produkt / Product / Produit (f)	Sillatherm WWL 1 Sillatherm WWL 2	Sillatherm WVP 1-035 Sillatherm WVP 1-035 BR Sillatherm WVP 1-035 D60 Sillatherm WVP 1-035 Plus	Sillatherm WVP 2 Sillatherm WVP 3	Sillatherm akustic
Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe an das Gebäudeinnere / Release of dangerous substances to the indoor environment / Émission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	4.3.13 Freisetzung gefährlicher Stoffe / Release of dangerous substances / Émission de substances dangereuses			
4.3.15 Glimmverhalten / Continuous glowing combustion / Combustion avec incandescence continue	NPD (c) NPD (c)			

NPD: Keine Leistung festgelegt / No Performance Determined / Performance non déterminée

(a)

Lieferbare Dicken siehe technisches Datenblatt / Thicknesses available see technical data sheet / Epaisseurs disponibles voir fiche technique

(b)

Dauerhaftigkeit / Durability / Durabilité :

Das Brandverhalten und die Wärmeleitfähigkeit von Produkten aus Mineralwolle verschlechtert sich nicht im Laufe der Zeit. Die Euroklassen-Einteilung des Produkts bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, die sich nicht mit der Zeit erhöht. Zur Wärmeleitfähigkeit haben Erfahrungen gezeigt, daß die Faserstruktur stabil bleibt und das relative Porenvolumen keine anderen Gase als Luft enthält. /

The fire performance and thermal conductivity of mineral wool does not deteriorate with time. The Euroclass classification of the product is related to the organic content, which cannot increase with time. Experience has shown the fibre structure to be stable and the porosity contains no other gases than atmospheric air. The fire performance of mineral wool does not deteriorate with high temperature. The Euroclass classification of the product is related to the organic content, which remains constant or decreases with high temperature. /

Le comportement au feu et la conductivité thermique de la laine minérale ne se détériore pas avec le temps. La classification Euroclasse du produit est liée à la teneur en matières organiques, qui ne peut pas augmenter avec le temps. L'expérience a montré que la structure de fibre est stable et que la porosité ne contient pas d'autre gaz que l'air de l'atmosphère. Le comportement au feu de la laine minérale ne se détériore pas avec les hautes températures. La classification Euroclasse du produit est liée à la teneur en matières organiques qui reste constante ou diminue avec les hautes températures.

(c)

Ein europäisches Prüfverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald das Prüfverfahren zur Verfügung steht, wird diese Norm (EN 13162) entsprechend geändert werden. / A European test method is under development and the standard (EN 13162) will be amended when this is available. / Une méthode d'essai est en cours d'élaboration et lorsqu'elle sera disponible, la norme (EN 13162) sera modifiée

(d)

Bei Lieferung in der Qualität silikonfrei „si-frei“ entfallen die Bezeichnungsschlüssel „WS“ bzw. „WL(P)“ / If delivered in quality silicon free „si-frei“, the designation codes „WS“ or „WL(P)“ are not used / Lors de livraison en qualité sans silicone „si-frei“, les codes de designation „WS“ et „WL(P)“ ne sont pas utilisés.

(e)

Bei Lieferung in der Qualität „si“ enthält das Produkt Silikone / If delivered in quality „si“, the product contains silicones / Lors de livraison en qualité „si“, le produit comporte silicones.

(f)

Lieferung mit kundenspezifischem Namenszusatz möglich. / Available with customer-specific addition of product name. / Livraison avec un nom personnalisé plus possible.

R _D [(m ² x K)/W] Dicke / Thickness / Épaisseur (mm)	Lambda _D (mW/(m ² K))		
	34	39	40
15	0,40	0,35	0,35
20	0,55	0,50	0,50
28	0,80	0,70	0,70
30	0,85	0,75	0,75
38	1,10	0,95	0,95
40	1,15	1,00	1,00
50	1,45	1,25	1,25
58	1,70	1,45	1,45
60	1,75	1,50	1,50
70	2,05	1,75	1,75
80	2,35	2,05	2,00
90	2,60	2,30	2,25
100	2,90	2,55	2,50
110	3,20	2,80	2,75
120	3,50	3,05	3,00
130	3,80	3,30	3,25
140	4,10	3,55	3,50
150	4,40	3,80	3,75
160	4,70	4,10	4,00
170	5,00	4,35	4,25
180	5,25	4,60	4,50
190	5,55	4,85	4,75
200	5,85	5,10	5,00
220	6,45	5,60	5,50
240	7,05	6,15	6,00
260	7,60	6,65	6,50
280	8,20	7,15	7,00
300	8,80	7,65	7,50
320	9,40	8,20	8,00
340	10,00	8,70	8,50
360	10,55	9,20	9,00
380	11,15	9,70	9,50
400	11,75	10,25	10,00

8. Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. /

The performances of the products identified above are in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. /

Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: / Signed for and on behalf of the manufacturer by: / Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ludwigshafen, 18.08.2022



.....
(Dr. J. Pernier, Leiter Qualitätsmanagement und Reklamationen / Head of quality management and complaints / Responsable qualité et réclamation)



.....
(D. Dewald, Qualitätsmanagement / Junior quality management / Responsable qualité junior)