



Riß- und Putzacryl

Einkomponentige Fugendichtmasse, speziell für die Reparatur von Rissen und Beschädigungen in Struktur- oder Reibputzen im Innen- und Außenbereich.

Kartuschen 310 ml

Farbe	Art.-Nr.	VE/St.
weiß	0892 173	1/12

Anwendungsgebiete

Zum Abdichten von Fugen zwischen Putz, Beton, Mauer- und Ziegelwerk, Gips, Kunststein und Asbestzement, die nur geringen Bewegungen ausgesetzt sind.

Nicht geeignet für Tiefbau, Unterwasserverfugungen und Abdichtungen aus silikatischem Untergrund (Glas, Keramik, Emaille) sowie begehbare und befahrbare Fugen.

Eigenschaften

- Leichte Verarbeitung.
- Hohe Alkalibeständigkeit.
- UV-Licht beständig.
- Alterungsbeständig.
- Überstreichbar (nach Vorversuch).

Verarbeitungshinweise

- Die Untergründe müssen tragfähig, trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.
- Alte Anstriche sowie Mörtel- und Zementreste müssen entfernt werden.
- Poröse und saugende Untergründe mit einer Mischung aus Riß- und Putzacryl und Wasser (1:1 bis 1:5) grundieren.

Technische Daten

Ausführung	weiß
Rohstoffbasis	Polyacryldispersion
Lagerfähigkeit	24 Monate bei senkrechter, kühler und trockener Lagerung
Hautbildungszeit	ca. 20 Minuten
Härtungsgeschwindigkeit	2 mm/Tag
Dichte	1,05 g/cm ³
Shore-A-Härte	ca. 26°
Zul. Gesamtverformung	max. 10%
Volumenänderung	ca. 15%
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-25°C bis +80°C

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklung bleiben uns vorbehalten.