

Leistungserklärung: Nr. CPR-AT3/250050.1.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Sopro FBM 417 Kontakt Plus

2. Verwendungszweck:

**VERBESSERTER, SCHNELL ERHÄRTENDER, ZEMENTHALTIGER MÖRTEL FÜR FLIESEN UND PLATTENARBEITEN
IM INNEN- UND AUßENBEREICH FÜR BODENBELÄGE**

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH Austria, Weidenweg 14, 8330 Feldbach (Austria), www.sopro.at

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3 für die Typprüfung
System 3 für das Brandverhalten**

5. Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007+ A1:2012

Notifizierte Stellen

Das notifizierte Prüflabor TVFA der Technischen Universität Graz, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 1379, hat gemäß System 3 die Leistung des Produktes bezüglich der Typprüfung auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt.

Das notifizierte Prüflabor MPA Dresden GmbH, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 0767, hat gemäß System 3 die Leistung des Produktes bezüglich des Brandverhaltens auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt.

6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1/A1 _{fl}
Verbundfestigkeit als: - Frühhaftzugfestigkeit - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung Dauerhaftigkeit für: - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung - Haftzugfestigkeit nach Frost-/ Tauwechsel-Lagerung	 ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ²
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Feldbach, den 22.08.2022



i.V. Andreas Frei, Laborleiter



Sopro Bauchemie GmbH - Austria
A - 4481 Asten, Lagerstraße 7

Tel.: (0 72 24) 671 41-0 Fax: (0 72 24) 671 81