



**Stadt
Wien**

Prüf-, Inspektions- und
Zertifizierungsstelle



**Notified Body
No. 1139**

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1139-CPR-0314/14

(5. Neufassung)

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauprodukteverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte

Wärmedämmstoffe für Gebäude Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW)

Holzwolle-Mehrschichtplatten in Verbindung mit Mineralwolle (WW-C)

(gemäß Angaben im Anhang zu diesem Zertifikat)

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

**ISOLITH-M. Hattinger GmbH
A-5204 Straßwalchen, Roidwalchen 25**

und hergestellt im Herstellungsbetrieb

**ISOLITH-M. Hattinger GmbH
A-5204 Straßwalchen, Roidwalchen 25**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der Norm(en)

EN 13168:2012+A1:2015

entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat ausgewiesene Leistung angewendet werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde zur Sicherstellung der

Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 17. März 2015 ausgestellt. Die vorliegende 5. Neufassung des Zertifikates 1139-CPR-0314/14 ersetzt die 4. Neufassung des Zertifikates vom 1. April 2019 und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte(n) Norm(en), das Bauprodukt, das AVCP-Verfahren noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden und sofern es nicht von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird. Das Zertifikat umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.

Leiter der Zertifizierungsstelle
Dipl.-Ing. Martin Fehrer
Oberstadtbaurat

Leiter der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle
Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Wien, 19. April 2024

ANHANG ZUM
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
1139-CPR-0314/14
(5. Neufassung)

Dieses Zertifikat umfasst folgende Produkte des Herstellers
ISOLITH-M. Hattinger GmbH, A-5204 Straßwalchen, Roidwalchen 25

Herstellungsbetrieb: ISOLITH-M. Hattinger GmbH, A-5204 Straßwalchen, Roidwalchen 25

hinsichtlich des Brandverhaltens:

**Werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe aus Holzwolle (WW) für Gebäude
gemäß EN 13168:2012+A1:2015**

**3-Schicht-Holzwolle-Mehrschichtplatten in Verbindung mit Mineralwolle (WW-C/3 MW),
vorgesehen für Verwendungen, die Brandverhaltensvorschriften unterliegen**

Handelsbezeichnung	Nennstärken [mm]	Euroklasse gem. EN 13501-1:2018
Decken-Dämmelement DDE-SD A2 (Dicke der Deckschichten: 15 mm / 5 mm)	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200	A2-s1, d0
Fassaden-Dämmelement FDE-21 A2 (Dicke der Deckschichten: 5 mm / 5 mm)	35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200	A2-s1, d0
Kellerdecken-Dämmelement KDE-31 A2 (Dicke der Deckschichten: 10 mm / 5 mm)	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200	A2-s1, d0
Decken-Dämmelement DDE-SD (Dicke der Deckschichten: 15 mm / 5 mm)	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200	B-s1, d0
Fassaden-Dämmelement FDE-21 (Dicke der Deckschichten: 5 mm / 5 mm)	35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200	B-s1, d0
Kellerdecken-Dämmelement KDE-31 (Dicke der Deckschichten: 10 mm / 5 mm)	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200	B-s1, d0

**2-Schicht-Holzwolle-Mehrschichtplatten in Verbindung mit Mineralwolle (WW-C/2 MW),
vorgesehen für Verwendungen, die Brandverhaltensvorschriften unterliegen**

Handelsbezeichnung	Nennstärken [mm]	Euroklasse gem. EN 13501-1:2018
Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 A2 (Dicke der Deckschicht: 10 mm)	35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200	A2-s1, d0
Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 (Dicke der Deckschicht: 10 mm)	35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200	B-s1, d0

Die weiteren Produkteigenschaften sind jeweils den Angaben des Herstellers zur CE-Kennzeichnung zu entnehmen.