

Leistungserklärung: Nr. CPR-AT3/231625.1.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Sopro Dichtschlämme Flex RS - DSF® RS 623

2. Verwendungszweck:

FLÜSSIG ZU VERARBEITENDES WASSERUNDURCHLÄSSIGES PRODUKT AUS POLYMERMODIFIZIERTEM ZEMENTMÖRTEL (CM) FÜR ANWENDUNGEN UNTER KERAMISCHEN FLIESEN- UND PLATTENBELÄGEN FÜR WAND UND BODEN IM AUSSENBEREICH UND IN SCHWIMMBECKEN (VERKLEBT MIT KLEBSTOFF C2 NACH EN 12004)

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH Austria, Weidenweg 14, 8330 Feldbach (Austria), www.sopro.at

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 für die Wasserdurchlässigkeit

System 4 für die Haftzugfestigkeiten und die Rissüberbrückung bei Normalbedingungen

5. Harmonisierte Norm:

EN 14891 : 2013

Notifizierte Stellen

Das notifizierte Prüflabor KIWA Polymer Institut GmbH, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 1119, hat gemäß System 3 die Leistung des Produktes bezüglich der Wasserundurchlässigkeit auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt.

6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wasserundurchlässigkeit	keine Penetration
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Freisetzung gefährlicher Substanzen	siehe SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Feldbach, den 16.11.2020



Sopro Bauchemie GmbH - Austria
A - 4481 Asten, Lagerstraße 7

: (0 72 24) 671 41-0 Fax: (0 72 24) 671 81



i.V. Andreas Frei, Laborleiter