



Leistungserklärung Nr. LE-DE-24.1-PE-Dampfbremsfolie
nach Artikel 4 der Bauprodukteverordnung (EU BauPVO) 305/2011
Declaration of Performance (DOP)
according to article 4 of the regulation (EU BauPVO) 305/2011



1	Kenncode des Produkttyps Identification code of the product type	PE-Dampfbremsfolie PE-Vapour-barrier-foil	
2	Typen-, Chargennummer Type-, Batchnumber	PE-Dampfbremsfolie, Chargennummer: siehe Etikett PE-Vapour-barrier-foil, batchnumber see label	
3	Verwendungszweck Usage	Abdichtungsbahn aus Polyethylen als Wasserdampfbremse Polyethylene waterproofing membrane as a water vapour barrier	
4	Handelsname / trading name Kontaktanschrift des Herstellers contact address of the manufacturer	PE-Dampfbremsfolie / PE-Vapour-barrier-foil KARL BACHL GmbH & Co. KG, Deching 3, D-94133 Röhmbach, Mail: deching@bachl.de	
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten Contact address of the manufacturer	wie Nr. 4 see No. 4	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit system for evaluation and verification of constancy of performance	System 3 system 3	
7	Notifizierte Stelle und Konformitätsbescheinigung Notified station and certificate of conformity	Erstprüfung des Produktes (ITT) nach System 3 durch das notifizierte Prüflabor SKZ-TeConA GmbH, Kennnummer 1213; Prüfberichtsnummer: 72185/06-X Initial testing of the product (ITT) according to System 3 by the notified test laboratory SKZ-TeConA GmbH; identification number 1213; Test report number: 72185/06-X	
8	Leistungserklärung bezüglich Europäisch Technischer Bewertung (ETB) Declaration of Performance regarding European Technical Assessment (ETB)	Nicht relevant not relevant	
9	Erklärte Leistung declared Performance		
	Wesentliche Merkmale Main features	Leistung Performance	Harmonisierte techn. Spezifikation Harmonized techn. Specification
	Dicke thickness	100 µm	EN 13984:2013
	Brandverhalten fire behaviour	Klasse F class F	EN 13501-1:2019
	Wasserdichtheit watertightness	bestanden bei 2 kPa passed at 2 kPa	EN 1928
	Wasserdampfdurchlässigkeit Water vapour permeability	> 40 m	EN 1931
	Reißfestigkeit längs Tensile strength at break MD	> 45 N/50mm	EN 12311-2
	Reißfestigkeit quer Tensile strength at break CMD	> 35 N/50mm	EN 12311-2
	Dehnung längs Elongation at break MD	> 150%	EN 12311-2
	Dehnung quer Elongation at break CMD	> 150%	EN 12311-2
	Weiterreißkraft längs Tear propagation force MD	> 20 N	EN 12310-1
	Weiterreißkraft quer Tear propagation force CMD	> 20 N	EN 12310-1
	Widerstand gegen Stoßbelastung Resistance to impact load	KLF NPD	EN 12691
	Dauerhaftigkeit gegen Alterung Durability against aging	bestanden passed	EN 1296
	Dauerhaftigkeit gegen Alkalien Durability against alkali	bestanden passed	EN 13984
	Gefährliche Stoffe Hazardous substances	KLF NPD	-
10			
	Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der genannte Hersteller gemäß Nummer 4. The performance of the product is in accordance with the declared performance referred to point 9. The in point 4 named manufacturer is responsible for creating this performance declaration. (Ort und Datum der Ausstellung) (place and date of the exhibition)		

Freyung, 01. Februar 2024 _{Ro}

Freyung, 01. Februar 2024 _{Ro}