

Weitzer Parkett Vertriebs GmbH
 Klammsstraße 24
 8160 Weiz, Austria

T +43 3172 / 2372-0
 E office@weitzer-parkett.com

weitzer-parkett.com

Leistungserklärung-Nr: 29169

gemäß Anhang III der EU-Verordnung Nr. 305/2011

1. Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:
 Art.Nr.: 29169 - Weitzer Diele 2245 Plus Eiche wild gef. gebürstet PVF
2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:
 Bodenbelag aus Holz für die Verwendung im Innenraum
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
 Weitzer Parkett Vertriebs GmbH
 Klammsstraße 24, A-8160 Weiz
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
 System 3
5. Harmonisierte Norm und notifizierte Stelle
 EN 14342:2013 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (Nr. 0766)
 Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH (Nr. 1322)
 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Nr. 0432)
6. Erklärte Leistung nach ÖNORM EN 14342:2013-09-15

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	C _{fl} -s1 bei Verklebung auf einem Untergrund, welcher min. A _{1fl} / A _{2fl} und ρ>1350 kg/m³ erreicht, sowie D _{fl} -s1 bei Verlegung auf einem Untergrund, welcher min. D-s2, d0 und ρ>400 kg/m³ erreicht, mit oder ohne unterseitigem Luftspalt. Eine Zwischenlage mit min. Klasse E und max. Dicke 3 mm darf bei Verlegung ohne Luftspalt verwendet werden.
Emission von Formaldehyd	E1
Gehalt an PCP	≤ 5 x 10 ⁻⁶ⁿ
Bruchfestigkeit	NPD
Gleitwiderstand	NPD
Wärmeleitfähigkeit	0,13 W/(m.K)
Biologische Dauerhaftigkeit	Gebrauchsklasse 1

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts gemäß Nr. 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Dipl.-Ing. (FH) Martin F. Karner, MA
 Technischer Geschäftsführer

Weiz, März 2021



Weitzer Parkett Vertriebs GmbH
A-8160 Weiz, Klammstraße 24

29169

ÖNORM EN 14342:2013-09-15
Notifizierte Prüfstellen: Nr. 0766, Nr. 1322, Nr. 0432

Einsatzbereich: Bodenbelag aus Holz für den Innenbereich
für die verklebte oder lose Verlegung

Brandverhalten: C_{fi}-s1
bei Verklebung auf einem Untergrund, welcher min. A_{1fi} / A_{2fi} und $\rho > 1350 \text{ kg/m}^3$ erreicht
sowie D_{fi}-s1
bei verklebter/loser Verlegung auf einem Untergrund, welcher min. D-s2, d0 und
 $\rho > 400 \text{ kg/m}^3$ erreicht, oder mit unterseitigem Luftspalt.
Zwischenlage mit min. Klasse E und max. Dicke 3 mm darf bei Verlegung ohne Luftspalt
verwendet werden.

Formaldehydabgabe: E1
Gehalt von Pentachlorphenol: $\leq 5 \times 10^{-6} \text{ n}$
Wärmeleitfähigkeit: 0,13 W/(m.K)
Biologische Dauerhaftigkeit: Gebrauchsklasse 1

Der Kenncode entspricht der Nummer der Leistungserklärung, welche
unter <https://architekten.weitzer-parkett.com/technische-informationen/>
heruntergeladen werden kann.