

Weitzer Parkett Vertriebs GmbH
Klammstraße 24
8160 Weiz, Austria

T +43 3172 / 2372-0
E office@weitzer-parkett.com

weitzer-parkett.com

Leistungserklärung-Nr: 50690

gemäß Anhang III der EU-Verordnung Nr. 305/2011

- Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:
Art.Nr.: 50690 - Langdielen Eiche wild gefast geb. PVf 2400x193
- Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:
Bodenbelag aus Holz für die Verwendung im Innenraum
- Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
Weitzer Parkett Vertriebs GmbH
Klammstraße 24, A-8160 Weiz
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
System 3
- Harmonisierte Norm und notifizierte Stelle
EN 14342:2013 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (Nr. 0766)
Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH (Nr. 1322)
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Nr. 0432)
- Erklärte Leistung nach ÖNORM EN 14342:2013-09-15

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	C_{fl}-S1 bei Verklebung auf einem Untergrund, welcher min. A1_{fl} / A2_{fl} und $\rho > 1350 \text{ kg/m}^3$ erreicht, sowie D_{fl}-S1 bei Verlegung auf einem Untergrund, welcher min. D-s2, d0 und $\rho > 400 \text{ kg/m}^3$ erreicht, mit oder ohne unterseitigem Luftspalt. Eine Zwischenlage mit min. Klasse E und max. Dicke 3 mm darf bei Verlegung ohne Luftspalt verwendet werden.
Emission von Formaldehyd	E1
Gehalt an PCP	$\leq 5 \times 10^{-6} \text{ g/kg}$
Bruchfestigkeit	NPD
Gleitwiderstand	NPD
Wärmeleitfähigkeit	0,13 W/(m.K)
Biologische Dauerhaftigkeit	Gebrauchsklasse 1

- Die Leistung des vorstehenden Produkts gemäß Nr. 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 6.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Dipl.-Ing. (FH) Martin F. Karner, MA
Technischer Geschäftsführer

Weiz, März 2021

Weitzer Parkett Vertriebs GmbH
Klammstraße 24
8160 Weiz, Austria

T +43 3172 / 2372-0
E office@weitzer-parkett.com

weitzer-parkett.com



Weitzer Parkett Vertriebs GmbH
A-8160 Weiz, Klammstraße 24

50690

ÖNORM EN 14342:2013-09-15
Notifizierte Prüfstellen: Nr. 0766, Nr. 1322, Nr. 0432

Einsatzbereich: Bodenbelag aus Holz für den Innenbereich
für die verklebte oder lose Verlegung

Brandverhalten:	C _{fi} -s1
bei Verklebung auf einem Untergrund, welcher min. A _{1fi} / A _{2fi} und $\rho > 1350 \text{ kg/m}^3$ erreicht	
sowie	D _{fi} -s1
bei verklebter/loser Verlegung auf einem Untergrund, welcher min. D-s2, d0 und	
$\rho > 400 \text{ kg/m}^3$ erreicht, oder mit unterseitigem Luftspalt.	
Zwischenlage mit min. Klasse E und max. Dicke 3 mm darf bei Verlegung ohne Luftspalt	
verwendet werden.	
Formaldehydabgabe:	E1
Gehalt von Pentachlorphenol:	$\leq 5 \times 10^{-6}\text{n}$
Wärmeleitfähigkeit:	0,13 W/(m.K)
Biologische Dauerhaftigkeit:	Gebrauchsklasse 1

Der Kenncode entspricht der Nummer der Leistungserklärung, welche
unter <https://architekten.weitzer-parkett.com/technische-informationen/>
heruntergeladen werden kann.