

KERAQUICK S1 FAST
CE Kennzeichnung
Anhang zur DoP Nr. CPR-AT1/0310



LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-AT1/0310

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **KERAQUICK S1 FAST GREY**
- 2) Verwendungszwecke: **Schnell erhärtender, zementhaltiger Mörtel für die Verlegung von Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich an Wänden und Böden**
- 3) Hersteller: **MAPEI Austria GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nussdorf ob der Traisen – Austria**
www.mapei.at
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
System 4 (Brandklasse)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2008+A1:2012**

Notifizierte Stelle: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.(Applus), Nr. 0370**

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Früh-Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²
Hohe Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Hohe Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Hohe Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Hohe Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Brandverhalten:	Klasse E
Gefährliche Stoffe:	NPD

- 7) Geeignete technische Dokumentation: **so lange wie nötig in den vom Hersteller aufbewahrten technischen Unterlagen enthalten. Brandverhaltensklasse, die ohne Prüfung gemäß der Entscheidung der Kommission 2010/81/EG deklariert wurde.**

Organisches Material < 20 Gew.-%

Maximale Schichtdicke 20

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Daniela Lechner – Quality Management

Nußdorf, 25/10/2023

.....

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 1:	Formulierung Verwendungszweck, Ergänzung in Punkt 4
---------------------------------	--

KERAQUICK S1 FAST
CE Kennzeichnung
 Anhang zur DoP Nr. CPR-AT1/0310



 0370	 Fräuleinmühle 2 - 3134 Nußdorf ob der Traisen (AT) www.mapei.it
20 CPR-AT1/0310 EN 12004 KERAQUICK S1 FAST <i>Schnell erhärtender, zementhaltiger Mörtel für die Verlegung von Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich an Wänden und Böden</i>	
Früh-Haftzugfestigkeit Hohe Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung Hohe Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung Hohe Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung Hohe Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung Brandverhalten: Gefährliche Stoffe:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Klasse E NPD

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigegefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.