

POWER PUR AKUSTIK



1K-Pistolenschaum für die schnelle Fugenfüllung.

- Dämmt.
- Klebt.
- Isoliert.
- Dichtet.
- Füllt.

Hohe Ausbeute.

- Bis zu 55 Liter freigeschäumt.
- Weniger Materialkosten pro Laufmeter und Objekt.
- Weniger Lager- und Transportkosten.

Bei Außentemperaturen bis -10° C verarbeitbar. Dosentemperatur min. +5° C, siehe auch „Verarbeitungshinweise für ÖKO Pur Schaum bei -10° C“.

- Universeller Ganzjahresschaum.

Sehr feine Zellstruktur.

- Sehr gute Dämm- und Isoliereigenschaften.

Schallschutz geprüft.

- Als Schallschutzschaum einsetzbar ($R_{ST,W}=62$ dB). Prüfzeugnis ift Rosenheim, Prüfbericht Nr. 12-000710-PRO1.

Hohe Austrittsgeschwindigkeit, hohe Restentleerung.

- Schnellere und rationellere Verarbeitung.
- Weniger Materialkosten.

Baustoffklasse B3

- Entspricht DIN 4102.

Ausgezeichnete Beständigkeit.

- Beständig gegen eine Vielzahl chemischer Produkte.
- Beständig gegen Alterung, Wärmeeinfluss.
- Nicht beständig gegen UV-Strahlung.

Umweltfreundlich.

- FCKW, HFCKW und HFKW frei.

Inhalt l	Art.-Nr.	VE/St.
750	0892 152 8	1/12

Achtung

- Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache.
- Frische Schaumspritzer sind leicht mit **PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160**, zu entfernen.
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen. Reste mit Profi-Schaumcleaner (0892 160 000) auflösen und wegwischen.
- PU-Pistole ist mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160, zu reinigen.
- Haftet nicht auf PE, PP, Silikon, Fett und ähnliches.
- Dose stehend lagern.

Arbeitsvorbereitung

- Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein.
- Dose ca. 20mal schütteln.
- **Hinweis: Haftflächen müssen unmittelbar vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!**
- Für ausreichende Belüftung sorgen.

PUR-Schaum-Befeuchter

- Praktische Pumpsprayedose für die absolut notwendige Befeuchtung des Untergrundes und Zwischenbefeuchtung bei mehreren Schaumsträngen.
- Bei optimaler Befeuchtung erhöht sich die Schaumausbeute bis zu 30%.



Füllvolumen ml	Art.-Nr.	VE/St.
1000	1891 510 211	1