

LEISTUNGSERKLÄRUNG N. CPR-AT1/0350

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Mapefill P ZERO**
- 2) Verwendungszweck: **Betoninstandsetzungsprodukt für die statisch relevante und statisch nicht relevante Instandsetzung R4-CC-Mörtel (auf der Grundlage von hydraulischem Zement)**
- 3) Hersteller: **MAPEI Austria GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nußdorf ob der Traisen – Austria**
www.mapei.at
- 4) Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+**
System 4 (für Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 1504-3:2005**
Notifizierte Stelle: **Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle, N1139.**
- 6) Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit:	Klasse R4
Chloridionengehalt:	≤ 0,05%
Haftvermögen:	≥ 2,0 MPa
Karbonatisierungswiderstand:	Bestanden
Elastizitätsmodul:	≥ 20 GPa
Temperaturwechselverträglichkeit:	
Frost/Taubbeanspruchung	≥ 2,0 MPa
Gewitterregenbeanspruchung	≥ 2,0 MPa
Wechselbeanspruchung durch trockene Wärme	≥ 2,0 MPa
Kapillare Wasseraufnahme:	≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Brandverhalten:	Klasse A1, A1_{FL}
Gefährliche Stoffe:	NPD

- 7) Geeignete technische Dokumentation: **so lange wie nötig in den vom Hersteller aufbewahrten technischen Unterlagen enthalten. Brandverhaltensklasse, die ohne Prüfung gemäß der Entscheidung der Kommission 96/603/EG und nachfolgenden Änderungen deklariert wurde.**
Organisches Material <1 Gew.-%.

Die Leistung des oben identifizierten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung.

Diese Leistungserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) No 305/2011 ausgestellt, unter der alleinigen Verantwortung des oben identifizierten Herstellers.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers: **Daniela Lechner – Quality Management**

Nussdorf, 26/01/2024

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die LE ist im Pdf - Format auf der MAPEI Website verfügbar.

Revision 0 Anmerkungen:	Erstausgabe
--------------------------------	--------------------

 1139	 Mapei Austria GmbH, Fräuleinmühle 2, 3134 Nußdorf ob der Traisen - www.mapei.at
24 CPR-AT1/0350 EN 1504-3 Mapefill P ZERO <i>Betoninstandsetzungsprodukt für die statisch relevante und statisch nicht relevante Instandsetzung R4-CC-Mörtel (auf der Grundlage von hydraulischem Zement)</i>	
Druckfestigkeit: Chloridionengehalt: Haftvermögen: Karbonatisierungswiderstand: Elastizitätsmodul: Temperaturwechselverträglichkeit: Frost/Taubbeanspruchung Gewitterregenbeanspruchung Wechselbeanspruchung durch trockene Wärme Kapillare Wasseraufnahme: Brandverhalten: Gefährliche Stoffe:	Klasse R4 $\leq 0,05\%$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ Bestanden $\geq 20 \text{ GPa}$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ $\leq 0,5 \text{ kg*m-2*h-0,5}$ Klasse A1, A1FL NPD

Anmerkungen:

MAPEI stellt diesen Anhang gemeinsam mit der Leistungserklärung zur Verfügung um Informationen aus der CE – Kennzeichnung für internationale Kunden einfacher zugänglich zu machen. Die hier eingefügte CE – Kennzeichnung kann aus folgenden Gründen von der auf der Verpackung oder auf der Dokumentation befindlichen Kennzeichnung abweichen:

- NPD (keine Leistung festgestellt) Werte können durch CE – Kennzeichnung zugelassen werden
- Graphische Anpassungen auf Grund von Platzmangel auf der Verpackung oder verwendeten Druckverfahren
- Andere Sprache (die gleiche Verpackung kann von mehreren Niederlassungen verwendet werden)
- Das Produkt wurde vor der Implementierung der neuen CE – Kennzeichnung produziert
- Druckfehler