

LEISTUNGSERKLÄRUNG N. CPR-AT1/0335

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Mapegrout Tissotropico ZERO**
- 2) Verwendungszweck: **Trockenmörtel aus speziellen hydraulischen Bindemitteln (R4-PCC)**
- 3) Hersteller: **MAPEI Austria GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nußdorf ob der Traisen – Austria**
www.mapei.at
- 4) Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+**
System 4 (für Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 1504-3:2005**
Notifizierte Stelle: **Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle, N1139.**
- 6) Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit:	Klasse R4
Chloridionengehalt:	≤ 0,05%
Haftvermögen:	≥ 2,0 MPa
Karbonatisierungswiderstand:	Bestanden
Elastizitätsmodul:	≥ 20 GPa
Temperaturwechselverträglichkeit:	
Frost/Taubbeanspruchung	≥ 2,0 MPa
Gewitterregenbeanspruchung	≥ 2,0 MPa
Wechselbeanspruchung durch trockene Wärme	≥ 2,0 MPa
Kapillare Wasseraufnahme:	≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Brandverhalten:	Klasse A1
Gefährliche Stoffe:	NPD

Die Leistung des oben identifizierten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung.

Diese Leistungserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) No 305/2011 ausgestellt, unter der alleinigen Verantwortung des oben identifizierten Herstellers.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers: **Daniela Lechner – Quality Management**

Nussdorf, 19/05/2023



REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die LE ist im Pdf - Format auf der MAPEI Website verfügbar.

Revision 0 Anmerkungen:	Erstausgabe
--------------------------------	--------------------

 1139	 Mapei Austria GmbH, Fräuleinmühle 2, 3134 Nußdorf ob der Traisen - www.mapei.at
23 CPR-AT1/0335 EN 1504-3 Mapegrout Tissotropico ZERO <i>Trockenmörtel aus speziellen hydraulischen Bindemitteln (R4-PCC)</i>	
Druckfestigkeit: Chloridionengehalt: Haftvermögen: Karbonatisierungswiderstand: Elastizitätsmodul: Temperaturwechselverträglichkeit: Frost/Taubbeanspruchung Gewitterregenbeanspruchung Wechselbeanspruchung durch trockene Wärme Kapillare Wasseraufnahme: Brandverhalten: Gefährliche Stoffe:	Klasse R4 ≤ 0,05% ≥ 2,0 MPa Bestanden ≥ 20 GPa ≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5 Klasse A1 NPD

Anmerkungen:

MAPEI stellt diesen Anhang gemeinsam mit der Leistungserklärung zur Verfügung um Informationen aus der CE – Kennzeichnung für internationale Kunden einfacher zugänglich zu machen. Die hier eingefügte CE – Kennzeichnung kann aus folgenden Gründen von der auf der Verpackung oder auf der Dokumentation befindlichen Kennzeichnung abweichen:

- NPD (keine Leistung festgestellt) Werte können durch CE – Kennzeichnung zugelassen werden
- Graphische Anpassungen auf Grund von Platzmangel auf der Verpackung oder verwendeten Druckverfahren
- Andere Sprache (die gleiche Verpackung kann von mehreren Niederlassungen verwendet werden)
- Das Produkt wurde vor der Implementierung der neuen CE – Kennzeichnung produziert
- Druckfehler