

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-IT1/0834

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **KERAPOXY EASY DESIGN**
- 2) Verwendungszwecke: **Zweikomponentiger Epoxidharzklebstoff für Fliesen für erhöhte Anforderungen im Innen- und Außenbereich an Wand und Boden**
- 3) Hersteller: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand – Italien - www.mapei.it**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3
System 4 (für das Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007+A1:2012**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, Nr. 0370, hat die Typprüfung des Produktes anhand einer Produktprüfung an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.**

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse E
Verbundfestigkeit, als:	
- Haftscherfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 2,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit, als:	
- Haftscherfestigkeit nach Temperaturwechsel	≥ 2,0 N/mm²
- Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 2,0 N/mm²
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD

- 7) Geeignete technische Dokumentation: Brandverhaltensklasse, die ohne Prüfung gemäß der Entscheidung der Kommission 2010/81/EU deklariert wurde.

Gehalt an organischen Stoffen <50 Gew.-% Höchstschichtdicke 5 mm

- 8) REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martino Lorenzo – Unternehmensweites Qualitätsmanagement

Mailand, 11/12/2020



Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 0:	Erste Ausgabe
--------------------------	---------------

 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand (Italien) www.mapei.it
20 CPR-IT1/0834 EN 12004 KERAPOXY EASY DESIGN <i>Zweikomponentiger Epoxidharzklebstoff für Fliesen für erhöhte Anforderungen im Innen- und Außenbereich an Wand und Boden</i>	
Brandverhalten: Verbundfestigkeit, als: - Haftscherfestigkeit nach Trockenlagerung Dauerhaftigkeit, als: - Haftscherfestigkeit nach Temperaturwechsel - Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung Freisetzung gefährlicher Stoffe:	Klasse E ≥ 2,0 N/mm ² ≥ 2,0 N/mm ² ≥ 2,0 N/mm ² NPD

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.