

LEISTUNGSERKLÄRUNG N. CPR-AT1/0355

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPELASTIC ZERO**
- 2) Vorgesehener Verwendungszweck: **Zweikomponentige zementhaltige Beschichtung für den Schutz von Betonoberflächen gegen Eindringen, Feuchtigkeitsregulierung und Erhöhung der Widerstandsfähigkeit**
- 3) Hersteller: **MAPEI Austria GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nussdorf (AT)- www.mapei.at**
- 4) Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+
System 3 (Brandverhalten)**
- 5) Harmonisierte technische Spezifikation: **EN 1504-2:2004**

Die notifizierte Stelle: **MA 39 – Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle, N. 1139
CSI SPA, N. 0497**

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
CO₂ – Durchlässigkeit:	S_D > 50 M
Wasserdampfdurchlässigkeit:	Klasse 1
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit:	<0,1kg*m⁻²*h^{-0,5}
Temperaturwechselverträglichkeit:	
- Frost/Tau – Wechselbeanspruchung	≥ 0,8 N/mm²
Rissüberbrückungsfähigkeit:	Klasse A3 (-20°C) Klasse B3.1 (+23°C)
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit:	≥ 0,8 N/mm²
Brandverhalten:	C-s1, d0
Gefährliche Stoffe:	NPD

Die Leistung des oben identifizierten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung.

Diese Leistungserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) No 305/2011 ausgestellt, unter der alleinigen Verantwortung des oben identifizierten Herstellers.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers: **Daniela Lechner – Quality Management**

Nussdorf, 26/08/2024

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die LE ist im Pdf - Format auf der MAPEI Website verfügbar.

<i>Revision 0 Anmerkungen:</i>	<i>Erstausgabe</i>
--------------------------------	--------------------

MAPELASTIC ZERO
CE - KENNZEICHNUNG
Anhang zur LE-N. CPR-AT1/0355



 1139, 0497	 MAPEI Austria GmbH, Fräuleinmühle 2, 3134 Nussdorf (AT) www.mapei.at
24 CPR-AT1/0355 MAPELASTIC ZERO <i>Zweikomponentige zementhaltige Beschichtung für den Schutz von Betonoberflächen gegen Eindringen, Feuchtigkeitsregulierung und Erhöhung der Widerstandsfähigkeit</i>	
CO ₂ – Durchlässigkeit: Wasserdampfdurchlässigkeit: Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit: Temperaturwechselverträglichkeit: - Frost/Tau – Wechselbeanspruchung Rissüberbrückungsfähigkeit: Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit: Brandverhalten: Gefährliche Stoffe:	S _D > 50 M Klasse 1 <0,1kg*m ⁻² *h ^{-0,5} ≥ 0,8 N/mm ² Klasse A3 (-20°C) Klasse B3.1 (+23°C) ≥ 0,8 N/mm ² C-s1, d0 NPD

Anmerkungen:

MAPEI stellt diesen Anhang gemeinsam mit der Leistungserklärung zur Verfügung um Informationen aus der CE – Kennzeichnung für internationale Kunden einfacher zugänglich zu machen. Die hier eingefügte CE – Kennzeichnung kann aus folgenden Gründen von der auf der Verpackung oder auf der Dokumentation befindlichen Kennzeichnung abweichen:

- Graphische Anpassungen auf Grund von Platzlimitationen oder Druckverfahren
- Andere Sprache (die gleiche Verpackung kann von mehreren Niederlassungen verwendet werden)
- Das Produkt wurde vor der Implementierung der neuen CE – Kennzeichnung produziert
- Druckfehler