

EISTUNGSERKLÄRUNG N. CPR-AT1/0356

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Mapelastic ZERO**
- 2) Verwendungszweck: **Flüssig zu verarbeitendes, wasserundurchlässiges Zweikomponentenprodukt auf Basis von polymermodifiziertem Zementmörtel (CM O2), für alle Außenanlagen und Schwimmbäder unter keramischen Belägen (verklebt mit einem C2 Klebemörtel gemäß EN 12004)**
- 3) Hersteller: **MAPEI Austria GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nußdorf ob der Traisen – Austria**
www.mapei.at
- 4) Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
System 3 (Wasserundurchlässigkeit)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 14891:2012**

Notifizierte Stelle: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER. S.A.(Applus+), N. 0370**

- 6) Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Anfangshaftzugfestigkeit:	≥ 0,5 N/mm²
Wasserundurchlässigkeit:	Keine Penetration
Rissüberbrückung	
- unter Normalbedingungen (+23°C)	≥ 0,75 mm
- bei niedrigen Temperaturen (-20°C)	≥ 0,75 mm
Haftzugfestigkeit:	
- nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm²
- nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm²
- nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	≥ 0,5 N/mm²
- nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm²
Freisetzung gefährlicher Substanzen:	NPD

Die Leistung des oben identifizierten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung.

Diese Leistungserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) No 305/2011 ausgestellt, unter der alleinigen Verantwortung des oben identifizierten Herstellers.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers: **Daniela Lechner – Quality Management**

Nussdorf, 26/08/2024

.....


REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die LE ist im Pdf - Format auf der MAPEI Website verfügbar.

Revision 0 Anmerkungen:	Erstausgabe
--------------------------------	--------------------

 0370	 Mapei Austria GmbH, Fräuleinmühle 2, 3134 Nußdorf ob der Traisen - www.mapei.at
24 CPR-AT1/0356 EN 14891 Mapelastic ZERO <i>Flüssig zu verarbeitendes, wasserundurchlässiges Zweikomponentenprodukt auf Basis von polymermodifiziertem Zementmörtel (CM O2), für alle Außenanlagen und Schwimmbäder unter keramischen Belägen (verklebt mit einem C2 Klebemörtel gemäß EN 12004)</i>	
Anfangshaftzugfestigkeit: Wasserundurchlässigkeit: Rissüberbrückung - unter Normalbedingungen (+23°C) - bei niedrigen Temperaturen (-20°C) Haftzugfestigkeit: - nach Kontakt mit Wasser - nach Wärmealterung - nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung - nach Kontakt mit Kalkwasser Freisetzung gefährlicher Substanzen:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Keine Penetration $\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ NPD

Anmerkungen:

MAPEI stellt diesen Anhang gemeinsam mit der Leistungserklärung zur Verfügung um Informationen aus der CE – Kennzeichnung für internationale Kunden einfacher zugänglich zu machen. Die hier eingefügte CE – Kennzeichnung kann aus folgenden Gründen von der auf der Verpackung oder auf der Dokumentation befindlichen Kennzeichnung abweichen:

- NPD Werte (keine Leistung bestimmt) können durch CE – Kennzeichnung zugelassen werden
- Graphische Anpassungen auf Grund von Platzlimitationen oder Druckverfahren
- Andere Sprache (die gleiche Verpackung kann von mehreren Niederlassungen verwendet werden)
- Das Produkt wurde vor der Implementierung der neuen CE – Kennzeichnung produziert
- Druckfehler