

Acaro PP SN 12

Produktbeschreibung

Acaro PP SN 12 ist ein Vollwandrohrsystem mit einer Ringsteifigkeit von SN 12 in den Farben Rotbraun und Blau. Mit Hilfe seiner eindeutigen farblichen Kennzeichnung lässt sich sowohl der Schmutz- als auch Regenwasserkanal bei Trennsystemen identifizieren. Das Rohrsystem enthält eine verschiebesichere Dichtung, die bei Bedarf bauseits herausgenommen, gereinigt, getauscht oder wieder eingelegt werden kann. Das Rohrsystem Acaro PP SN 12 kann für die Ableitung von häuslichen, kommunalen und industriellen Abwässern entsprechend der chemischen Beständigkeit eingesetzt werden.



Technische Informationen

Nennweite [mm]	DN/OD 110 – DN/OD 630
Material	PP-HM (hochmodulares Polypropylen)
Farbe	Korallenrot (Schmutzwasser), Azurblau (Regenwasser)
Ringsteifigkeit	$\geq 12 \text{ kN/m}^2$ (SN 12)
Besonderheiten	Innensignierung
Ausführung	Glattes Vollwandrohr (innen = glatt, außen = glatt)
Verbindung	Angeformte Muffe, Steckverbindung
Dichtung	Fest eingelegt, verschiebesicher, patentiert
Dichtungsmaterial	Standard = EPDM, auf Anfrage = NBR
Dichtsicherheit	mind. 8,0 bar Druck; 0,8 bar Vakuum, Einsetzbar in Trinkwasserschutzzonen II und III
Min. Überdeckung	0,50 m
Max. Überdeckung	6,00 m
Max. Einbautiefe in Grundwasser	5,00 m
Verkehrslasten	SLW 60
Relevante Produktnorm	DIN EN 1852
Dichtungen	DIN EN 681
Anwendungsnormen	DIN EN 476
Verlegung	DIN EN 1610
Richtlinien	ATV-DWK-A 142, ATV-DWK-A 127, DWA-A 139, ZTV A-StB 97, ZTV A-StB 09