

# ZERTIFIKAT

Zertifikatsnummer: **035-FIW-1-357.0-01**

Zertifikatsinhaber: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG  
Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1  
Ludwigshafen, Deutschland

Herstellwerk: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG  
67346 Speyer

Produktart: **"Mineralwolleprodukte"**

Produktbeschreibung: Werkmäßig hergestellt Produkte aus Mineralwolle (MW)  
nach EN 13162:2012+A1:2015  
(entsprechend beigefügtem Anhang)

Grundlage der Zertifizierung: Europäisches INSULATION KEYMARK  
Zertifizierungsprogramm für Wärmedämmprodukte  
Revision: 2.1



**035**

**FIW-1-357.0-01**

Zertifizierte Eigenschaften: Alle Eigenschaften einmal pro Jahr pro Stufe bzw. Klasse und Nennwert durch eine notifizierte Prüfstelle geprüft. Regelmäßige Entnahme von Produkten und Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle durch die bevollmächtigte Zertifizierungsstelle.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Führung des obenstehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der Zertifikatsnummer **035-FIW-1-357.0-01**. Das Zertifikat wurde erstmals am 24.10.2016 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle, das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich ändern, längstens jedoch bis 24.10.2026.

Gräfelfing, 24. Oktober 2024



Dr. Andreas Schmeller

Zertifizierungsstelle

## Anhang zum Zertifikat

035-FIW-1-357.0-01

Produktart: **"Mineralwolleprodukte"**

Produktbeschreibung: Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) (entsprechend dem beigefügten Anhang) nach EN 13162:2012+A1:2015

Zertifikatsinhaber: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1, Ludwigshafen, Deutschland

im Herstellwerk: 67346 Speyer gefertigt.

Tabelle 1:

| Produkt             | Kaschierung/<br>Beschichtung | Wärmeleit-<br>fähigkeit<br>Nennwert $\lambda_D$<br>W/(m·K) | Dicke<br>mm | Brand-<br>klasse | Bezeichnungsschlüssel<br>EN 13162:2012+A1:2015 |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------|
| Akustic EP 1        | -                            | 31                                                         | 15          | A2-s1, d0        | T6-MU1-SD15-CP5                                |
| Akustic EP 1        | -                            | 31                                                         | 20          | A2-s1, d0        | T6-MU1-SD10-CP5                                |
| Akustic EP 1        | -                            | 31                                                         | 25          | A2-s1, d0        | T6-MU1-SD9-CP5                                 |
| Akustic EP 1        | -                            | 31                                                         | 30 - 35     | A2-s1, d0        | T6-MU1-SD7-CP5                                 |
| Akustic EP 1        | -                            | 31                                                         | 40          | A2-s1, d0        | T6-MU1-SD6-CP5                                 |
| Akustic SSP 1       | -                            | 34                                                         | 20 - 200    | A1               | T3-MU1-AFr10                                   |
| Akustic SSP 2       | eins. Glasvlies              | 34                                                         | 20 - 200    | A1               | T3-MU1-AFr10                                   |
| Akustic TAS         | -                            | 39                                                         | 40 - 260    | A1               | T2-MU1-AFr5                                    |
| Akustic TF          | -                            | 39                                                         | 40 - 260    | A1               | T2-MU1-AFr5                                    |
| Akustic TF 035 Twin | -                            | 34                                                         | 40 - 260    | A1               | T3-MU1-AFr10                                   |
| Akustic TF Twin     | -                            | 39                                                         | 40/80       | A1               | T2-MU1-AFr5                                    |
| Akustic TP 1        | -                            | 39                                                         | 40 - 260    | A1               | T2-MU1-AFr5                                    |
| Akustic TP 1-035    | -                            | 34                                                         | 40 - 260    | A1               | T2-MU1-AFr10                                   |
| Integra UKF 035     | eins. Glasvlies              | 34                                                         | 24 - 60     | A1               | T2-MU1-AFr10                                   |
| Integra ZKF 1-032   | eins. Glasvlies              | 31                                                         | 60 - 240    | A1               | T2-MU1-AFr25                                   |
| Integra ZKF 1-035   | -                            | 34                                                         | 80 - 300    | A1               | T2-MU1-AFr10                                   |
| Integra ZKF 1-040   | -                            | 39                                                         | 80 - 260    | A1               | T2-MU1-AFr5                                    |
| Integra ZKF 2-035   | eins. Glasvlies              | 34                                                         | 80 - 300    | A1               | T2-MU1-AFr10                                   |
| Kontur FHF-035      | -                            | 34                                                         | 80 - 300    | A1               | T2-MU1-AFr10                                   |

Tabelle 1 (Fortsetzung):

| Produkt                | Kaschierung/<br>Beschichtung | Wärmeleit-<br>fähigkeit<br>Nennwert $\lambda_D$<br>W/(m·K) | Dicke<br>mm | Brand-<br>klasse | Bezeichnungsschlüssel<br>EN 13162:2012+A1:2015 |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------|
| Kontur FSP 1-032       | eins. Glasvlies              | 31                                                         | 40 - 240    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr25                             |
| Kontur FSP 1-032 Basis | -                            | 31                                                         | 40 - 240    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr25                             |
| Kontur FSP 1-035       | eins. Glasvlies              | 34                                                         | 40 - 260    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr10                             |
| Kontur FSP 1-035 Basis | -                            | 34                                                         | 40 - 260    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr10                             |
| Kontur FSP 1-040       | eins. Glasvlies              | 39                                                         | 40 - 260    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr5                              |
| Kontur HBP-032         | -                            | 31                                                         | 40 - 240    | A1               | T3-MU1-AFr25                                   |
| Kontur HBP-035         | -                            | 34                                                         | 40 - 260    | A1               | T3-MU1-AFr10                                   |
| Kontur HBF-035         | -                            | 34                                                         | 40 - 300    | A1               | T2-MU1-AFr10                                   |
| Kontur KP 1-032        | eins. Glasvlies              | 31                                                         | 40 - 240    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr25                             |
| Kontur KP 1-035        | eins. Glasvlies              | 34                                                         | 40 - 260    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr10                             |
| Kontur KP 1-040        | eins. Glasvlies              | 39                                                         | 40 - 260    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr5                              |
| Kontur KR Xpress-032   | eins. Glasvlies              | 31                                                         | 40 - 240    | A1               | T3-WL(P)-MU1                                   |
| Kontur KR Xpress-035   | eins. Glasvlies              | 34                                                         | 40 - 300    | A1               | T3-WL(P)-MU1                                   |
| Metac UF/F-040         | -                            | 39                                                         | 25 - 260    | A1               | T2-MU1-AFr5                                    |
| Metac UF/F-035         | -                            | 34                                                         | 40 - 300    | A1               | T2-MU1-AFr10                                   |
| Metac UF-032           | eins. Glasvlies              | 31                                                         | 40 - 240    | A1               | T2-WL(P)-MU1-AFr25                             |
| Metac UF-034           | -                            | 34                                                         | 40 - 260    | A1               | T2-MU1-AFr10                                   |
| Metac UF-035           | -                            | 34                                                         | 40 - 300    | A1               | T2-MU1-AFr10                                   |
| Metac UF-040           | -                            | 39                                                         | 100 - 200   | A1               | T2-MU1-AFr5                                    |
| Metac WF-032           | eins. Glasvlies              | 31                                                         | 40 - 240    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr25                             |
| Metac WF-035           | -                            | 34                                                         | 40 - 300    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr10                             |
| Metac WF-040           | -                            | 39                                                         | 40 - 260    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr5                              |
| Metac WP-032           | -                            | 31                                                         | 40 - 240    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr25                             |
| Metac WP-035           | -                            | 34                                                         | 40 - 260    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr10                             |
| Metac WP-040           | -                            | 39                                                         | 40 - 260    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr5                              |
| Metac WS-032           | eins. Glasvlies              | 31                                                         | 40 - 240    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr25                             |
| Metac WS-035           | eins. Glasvlies              | 34                                                         | 80 - 260    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr10                             |
| Metac WS-040           | eins. Glasvlies              | 39                                                         | 80 - 260    | A1               | T3-WL(P)-MU1-AFr5                              |

Tabelle 1 (Fortsetzung):

| Produkt              | Kaschierung/<br>Beschichtung | Wärmeleit-<br>fähigkeit<br>Nennwert $\lambda_D$<br>W/(m·K) | Dicke<br>mm | Brand-<br>klasse | Bezeichnungsschlüssel<br>EN 13162:2012+A1:2015 |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------|
| Topdec DF 1-035 Reno | eins. Glasvlies              | 34                                                         | 40 - 260    | A1               | T2-MU1-AFr10                                   |
| Topdec DF 1-040      | eins. Glasvlies              | 39                                                         | 40 - 260    | A2-s1, d0        | T2-MU1-AFr5                                    |
| Topdec DF 2-035      | -                            | 34                                                         | 40 - 260    | A1               | T2-MU1-AFr10                                   |

Gräfelfing, 24. Oktober 2024



Dr. Andreas Schmeller

Zertifizierungsstelle