



Artikelname	AT Madra 1100	Rückenausrüstung ISO 2424	Welltex Circular®
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet		Akustik
Warenbreite ISO 3018	ca. 50x50	Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberseitengestaltung ISO 2424	Velours	Oberflächenwiderstd. ISO 10965	10 ⁹ Ω
Farbgestaltung	Uni	Rot	
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% PA 6	Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m ² /W
Trägermaterial ISO 2424	PES	Lichtehttheit ISO 105-B02	≥ 5
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2650 g/m ²	Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 10,2 mm	Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 1140 g/m ²	Noppenzahl ISO 1763	ca. 178.000/m ²



EN 14041 | DOP: 1060-OC-3529
CPR: 1658-CPR-3549 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Latex und Füllstoffen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT



707103720-10



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +34dB
- Verbesserte Raumakustik +0,3α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,00	0,05	0,51	0,30	0,40	0,50

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden



Umwelteigenschaften

PRODID-ID | Produktpass

- Vollständig Recyclierbar
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Gewichtsreduzierung bis zu 50%
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Produktinformation

Verlegeinformation

Datenstand 25.02.2025. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten