

OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Artikelname
 Herstellungsart ISO 2424
 Warenbreite ISO 3018
 Oberseitengestaltung ISO 2424
 Farbgestaltung
 Material der Nutzschicht ISO 2424
 Träger-/Grundmaterial ISO 2424
 Rückenausrüstung ISO 2424
 Flächengewicht ISO 8543
 Gesamtdicke ISO 1765
 Poleinsatzgewicht Herstellerangabe
 Polschichtdicke ISO 1766
 Noppenzahl ISO 1763



SONDERKONSTRUKTION / SONDERDESIGN

AT-Poodle 1400

Getuftet
 ca. 50x50
 Shag
 Uni
 100% PA 6.6
 PES
 Welltex® Akustik Plus
 ca. 4000 g/m²
 ca. 12 mm
 ca. 1400 g/m²
 ca. 9 mm
 ca. 51.000/m²

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307
 Komfortwert EN 1307
 Gewerblich stark (33)
 LC5

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356
 Oberflächenwiderstand ISO 10965 R_{OT}
 Trittschallminderung EN ISO 10140-1
 Bewerteter Schallabsorptionsgrad
 EN ISO 11654
 Schallabsorptionsgrad ISO 354 a_s

< 2 KV
 10⁹ Ω
 +35 dB
 0,45 a_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
a _s	0,05	0,12	0,52	0,45	0,55	0,65

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302
 Brandverhalten EN 13 501 - 1
 0,14 K*m²/W
 BFL-S1

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat
 DOP
 Prodis-ID
 1658-CPR-3497
 1060 OC 3497
 98547C8F

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02
 Wasserechtheit EN ISO 105 E01
 Reibechtheit EN ISO 105-X12
 ≥ 5
 ≥ 4
 ≥ 3-4



Daten Stand 26.2.2025. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf
 Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com