

# OBJECT CARPET

## Kennzeichnende Merkmale

Artikelname  
Herstellungsart ISO 2424  
Warenbreite ISO 3018  
Oberseitengestaltung ISO 2424  
Farbgestaltung  
Material der Nutzschicht ISO 2424  
Träger-/Grundmaterial ISO 2424  
Rückenausrüstung ISO 2424  
Flächengewicht ISO 8543  
Gesamtdicke ISO 1765  
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe  
Polschichtdicke ISO 1766  
Noppenzahl ISO 1763



SONDERKONSTRUKTION / SONDERDESIGN

## AT-Silky Seal 1200

Getuftet  
ca. 50x50  
Velours  
Uni  
100% PA 6.6  
PES  
Welltex Circular® Akustik  
ca. 2200 g/m<sup>2</sup>  
ca. 11,4 mm  
ca. 1150 g/m<sup>2</sup>  
ca. 6 mm  
ca. 150.000/m<sup>2</sup>

## Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307  
Komfortwert EN 1307  
Gewerblich normal (32)  
LC5

## Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356  
Oberflächenwiderstand ISO 10965 R<sub>OT</sub>  
Trittschallminderung EN ISO 10140-1  
Bewerteter Schallabsorptionsgrad  
EN ISO 11654  
Schallabsorptionsgrad ISO 354 a<sub>s</sub>

< 2 KV  
10<sup>9</sup> Ω  
+29 dB  
0,3 a<sub>w</sub>

| Hz             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| α <sub>s</sub> | 0,00 | 0,06 | 0,24 | 0,51 | 0,45 | 0,66 |

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302  
Brandverhalten EN 13 501 - 1  
0,13 K\*m<sup>2</sup>/W  
BFL-S1

## Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat  
DOP  
EPD (Environmental Product Declaration)  
1658-CPR-3549  
1060-OC-3529  
EPD-OBJ-20230571-CBA1-EN

## Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02  
Wasserechtheit EN ISO 105 E01  
Reibechtheit EN ISO 105-X12  
≥ 5  
≥ 5  
≥ 3-4



Daten Stand 25.2.2025. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf  
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com