



Artikelname	AT Nyltecc 700	Rückenausrüstung ISO 2424	Welltex Circular®
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet		Akustik
Warenbreite ISO 3018	ca. 50x50	Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberseitengestaltung ISO 2424	Velours	Oberflächenwiderstd. ISO 10965	10 ⁹ Ω
Farbgestaltung	Mix	Rot	
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% Econyl by Aquafil	Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m ² /W
Trägermaterial ISO 2424	PA, PES	Lichtehttheit ISO 105-B02	≥ 6
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2300 g/m ²	Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 5
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 9,2 mm	Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 5
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 710 g/m ²	Noppenzahl ISO 1763	ca. 165.900/m ²



EN 14041 | DOP:
CPR: | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT



- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Latex und Füllstoffen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT



70 710 3720-12



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK



- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +32dB
- Verbesserte Raumakustik +0,3α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,00	0,05	0,30	0,35	0,35	0,45

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden



Umwelteigenschaften

PRODID-ID | Produktpass

- Vollständig Recyclierbar
- 100% Recyceltes Garn
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Gewichtsreduzierung bis zu 50%
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



Produktinformation

Verlegeinformation



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)