

OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Artikelname
 Herstellungsart ISO 2424
 Warenbreite ISO 3018
 Oberseitengestaltung ISO 2424
 Farbgestaltung
 Material der Nutzschicht ISO 2424
 Träger-/Grundmaterial ISO 2424
 Rückenausrüstung ISO 2424
 Flächengewicht ISO 8543
 Gesamtdicke ISO 1765
 Poleinsatzgewicht Herstellerangabe
 Polschichtdicke ISO 1766
 Noppenzahl ISO 1763



SONDERKONSTRUKTION / SONDERDESIGN

AT-Nylloop 600

Getuftet
 ca. 50x50
 Schlinge
 Mix
 100 % Polyamid Econyl by Aquafil
 PES
 Welltex Circular® Akustik
 ca. 2160 g/m²
 ca. 8,1 mm
 ca. 560 g/m²
 ca. 3,5 mm
 ca. 150.100/m²

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307
 Komfortwert EN 1307
 Gewerblich stark (33)
 LC2

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356
 Oberflächenwiderstand ISO 10965 R_{OT}
 Trittschallminderung EN ISO 10140-1
 Bewerteter Schallabsorptionsgrad
 EN ISO 11654
 Schallabsorptionsgrad ISO 354 a_s

< 2 KV
 10⁹ Ω
 +30 dB
 0,3 a_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,00	0,05	0,25	0,35	0,30	0,40

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302
 Brandverhalten EN 13 501 - 1
 0,09 K*m²/W
 BFL-S1

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat
 DOP
 EPD (Environmental Product Declaration)
 1658-CPR-3566
 1060-OC-3566
 EPD-OBJ-20230573-CBA1-EN

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02
 Wasserechtheit EN ISO 105 E01
 Reibechtheit EN ISO 105-X12
 ≥ 6
 ≥ 5
 ≥ 5



Daten Stand 25.2.2025. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf
 Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com