




|                                    |                             |                                  |                            |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Artikelname                        | <b>AT Springles Eco 700</b> | Rückenausrüstung ISO 2424        | Welltex Circular®          |
| Herstellungsart ISO 2424           | Getuftet                    | Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356   | Akustik                    |
| Warenbreite ISO 3018               | ca. 50x50                   | Oberflächenwiderstd. ISO 10965   | < 2 KV                     |
| Oberseitengestaltung ISO 2424      | Schlinge                    | Rot                              | 10 <sup>9</sup> Ω          |
| Farbgestaltung                     | Mix                         | Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302 | 0,09 K*m <sup>2</sup> /W   |
| Material der Nutzschicht ISO 2424  | 100% Econyl by Aquafil      | Lichtechtheit ISO 105-B02        | ≥ 6                        |
| Trägermaterial ISO 2424            | PA, PES                     | Wasserechtheit EN ISO 105 E01    | ≥ 5                        |
| Flächengewicht ISO 8543            | ca. 2230 g/m <sup>2</sup>   | Reibechtheit EN ISO 105-X12      | ≥ 5                        |
| Gesamtdicke ISO 1765               | ca. 8,2 mm                  | Noppenzahl ISO 1763              | ca. 158.000/m <sup>2</sup> |
| Poleinsatzgewicht Herstellerangabe | ca. 600 g/m <sup>2</sup>    |                                  |                            |



EN 14041 | DOP: 1060-OC-3566  
CPR: 1658-CPR-3566 | NB: 1658

## Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Latex und Füllstoffen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

**GESUNDHEIT**



70 710 3720-12



## Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +25dB
- Verbesserte Raumakustik +α<sub>w</sub>
- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden

| Hz             | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|----------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| α <sub>s</sub> | 0,  | 0,  | 0,  | 0,   | 0,   | 0,   |

## Umwelteigenschaften

PRODID-ID | Produktpass

- Vollständig Recyclierbar
- 100% Recyceltes Garn
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Gewichtsreduzierung bis zu 50%
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



## Produktinformation

## Verlegeinformation



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Datenstand 05.03.2025. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten