

OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Artikelname
Herstellungsart ISO 2424
Warenbreite ISO 3018
Oberseitengestaltung ISO 2424
Farbgestaltung
Material der Nutzschicht ISO 2424
Träger-/Grundmaterial ISO 2424
Rückenausrüstung ISO 2424
Flächengewicht ISO 8543
Gesamtdicke ISO 1765
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe
Polschichtdicke ISO 1766
Noppenzahl ISO 1763



SONDERKONSTRUKTION / SONDERDESIGN

AT-Newcon

Getuftet
ca. 50x50
Schlinge
Style
100 % Polyamid Econyl® by Aquafil
PA, PES
Welltex Circular® Akustik
ca. 2210 g/m²
ca. 8,0 mm
ca. 580 g/m²
ca. 2,5-5,5 mm
ca. 256500/m²

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307
Komfortwert EN 1307
Gewerblich stark (33)
LC1

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356
Oberflächenwiderstand ISO 10965 R_{OT}
Trittschallminderung EN ISO 10140-1
Bewerteter Schallabsorptionsgrad
EN ISO 11654
Schallabsorptionsgrad ISO 354 a_s

< 2 KV
10⁹ Ω
+30 dB
0,25 a_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,00	0,05	0,20	0,35	0,30	0,35

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302
Brandverhalten EN 13 501 - 1
0,08 K*m²/W
BFL-S1

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat
DOP
EPD (Environmental Product Declaration)
1658-CPR-3566
1060-OC-3566
EPD-OBJ-20230573-CBA1-EN

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02
Wasserechtheit EN ISO 105 E01
Reibechtheit EN ISO 105-X12
≥ 5
4
≥ 3-4



Daten Stand 6.3.2025. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com