OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

SONDERKONSTRUKTION / SONDERDESIGN

Artikelname	**AT-Canyon 700**
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet
Warenbreite ISO 3018	ca. 50x50
Oberseitengestaltung ISO 2424	Schlinge
Farbgestaltung	Style
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% Econyl by Aquafil
Träger-/Grundmaterial ISO 2424	PES
Rückenausrüstung ISO 2424	Welltex Circular® Akustik
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2300 g/m^2
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 8.1 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 720 g/m^2
Polschichtdicke ISO 1766	ca. 3,7 mm
Noppenzahl ISO 1763	ca. 253.700/m^2

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307	Gewerblich stark (33)
Komfortwert EN 1307	LC2

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberflächenwiderstand ISO 10965 R_{OT}	10^9 Ω
Trittschallminderung EN ISO 10140-1	+30 dB
Bewerteter Schallabsorptionsgrad EN ISO 11654	0,3 a_w

Schallabsorptionsgrad ISO 354 a_s

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,01	0,06	0,36	0,32	0,39	0,46

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,10 K*m^2/W
Brandverhalten EN 13 501 - 1	BFL-S1

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat	1658-CPR-3566
DOP	1060-OC-3566
EPD (Environmental Product Declaration)	EPD-OBJ-20230573-CBA1-EN

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4

Daten Stand 6.3.2025. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com