



Artikelname	AT Canyon 700	Rückenausrüstung ISO 2424	Welltex Circular®
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet		Akustik
Warenbreite ISO 3018	ca. 50x50	Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberseitengestaltung ISO 2424	Schlinge	Oberflächenwiderstd. ISO 10965	10 ⁹ Ω
Farbgestaltung	Style	Rot	
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% Econyl by Aquafil	Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m ² /W
Trägermaterial ISO 2424	PES	Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2300 g/m ²	Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 8.1 mm	Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 720 g/m ²	Noppenzahl ISO 1763	ca. 253.700/m ²



EN 14041 | DOP: 1060-OC-3566
CPR: 1658-CPR-3566 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Latex und Füllstoffen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT



70 710 3720-12



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +30dB
- Verbesserte Raumakustik +0,3α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,01	0,06	0,36	0,32	0,39	0,46

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden



Umwelteigenschaften

PRODID-ID | Produktpass

- Vollständig Recyclbar
- 100% Recyceltes Garn
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Gewichtsreduzierung bis zu 50%
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



Produktinformation

Die AT CANYON Fliese präsentiert eine faszinierende zweifarbige Schlingenstruktur, die auf jeder einzelnen Fliese ein charmantes Fliesenmuster hervorbringt. Jede Fliese ist ein Unikat mit individuellem Design. Besonders bei den helleren Farbvarianten hebt sich das Fliesenbild durch subtile Schatteneffekte in den Fliesenstößen wundervoll ab.

Verlegeinformation

Durch bewusstes Sortieren bei der Verlegung haben Sie die Möglichkeit, die Gesamterscheinung zu beeinflussen und produktionsbedingte Dopplungen in den Längsnähten zu reduzieren. Die professionelle Verlegung schafft ein erfrischend dynamisches Flächenbild, das jeder Umgebung eine positiv überraschende Belebung verleiht. Die anfängliche Nutzung und die regelmäßige Pflege mit einem Bürststaubsauger verleihen der Optik eine immer deutlichere Ausstrahlung.



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)