

Leistungserklärung Nr. DM 2/1/1/1	Isocell GmbH & Co KG A-5202 Neumarkt am Wallersee Gewerbestraße 9 Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79 office@isocell.at www.isocell.com
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:	UNI MS Klebedichtstoff
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:	Auf der Verpackung bzw. Bedruckung angeführt
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	EN 15651-1:2012-12; EN 15651-4:2012-12; Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fußgängerwegen; Fassaden, Typ F25LM Ext.Int.; Bodenfugen, Typ PW25LM Int.; Konditionierung Verfahren B, Träger: Mörtel M1
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:	ISOCELL GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:	./
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifiziertes Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfung durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt
8. Im Falle der Leistungsbeschreibung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Bewertung ausgestellt worden ist:	./

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandklasse:	E	EN 15651-1:2012-12; EN 15651-4:2012-12
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdeten Chemiekalien	Bewertet	
Wasserdichtheit und Luftdichtheit:		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 10	
Zugeigenschaften/Sekantenmodul (Dehnspannungswert)	≤ 0,4 (23°C) und ≤ 0,6 (-20°C)	
Haft-/Dehnverhalten nach Einwirken von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	Kein Versagen (NF)	
Elastisches Rückstellvermögen	≥ 70%	
Zugverhalten, d.h. Dehnung unter Vorspannung nach dem Eintauchen in Wasser	Kein Versagen (NF)	
Zugverhalten unter Vorspannung	Kein Versagen (NF)	
Reißfestigkeit	Kein Versagen (NF)	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	
Mikrobiologisches Wachstum	—	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Spitaler Anton (Geschäftsführer)

(Name und Funktion)

Neumarkt a.W. 23.06.2014

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)