

2 Komponentenschaum Economy

Der 2K-Zargenschaum ECONOMY ist ein leistungsstarker 2-Komponenten-Polyurethanschaum, der schnell klebfrei und schneidbar ist.

- Hochwertiges 2-Komponenten-Polyurethanschaumsystem für zuverlässige und dauerhafte Ergebnisse
- Optimale Rohdichte für eine stabile und feste Struktur bei idealen Umgebungsbedingungen
- Schnelle Verarbeitung durch kurze Topfzeit und schnelle Klebfreiheit
- Bereits nach kurzer Zeit schneidbar, was die Effizienz bei der Anwendung erhöht
- Vollbelastbarkeit innerhalb einer Stunde, ideal für zügige Baufortschritte
- Entspreisbar nach kurzer Zeit, was die Flexibilität bei der Anwendung erhöht
- Breites Spektrum an Verarbeitungstemperaturen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Ausgezeichnete Druckspannung und Zugscherfestigkeit für robuste und langlebige Verbindungen
- Hohe Zugfestigkeit gemäß Feica TM 1018:2015 für maximale Belastbarkeit
- Schallschutzprüfung gemäß EN ISO 717-1 (62 dB)
- Normale Entflammbarkeit nach DIN EN 13501-1 für sicheres Arbeiten
- Lange Lagerfähigkeit



Inhalt	400 ml
Chemische Basis	2-Komponenten-Polyurethanschaumsystem
Klebfrei nach	5 min
Schneidbar nach	20 min
Vollbelastbarkeit	60 min
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 25 °C
Ausbeute (Volumen) ca.	14 l
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Art.-Nr. 0892 152 144

VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Zur schnellen Montage von Türrahmen aus Holz und Stahl, Montage und Abdichtung von Fensterbänken, Montage von Treppeinstufen, Ausfüllen von großen Hohlräumen, wie z. B. zwischen Dachträgern, Montage von Bade- und Duschwannen und der Befüllung von Formen.

Anleitung

1. Verkeilen Sie den Türrahmen an nicht weniger als fünf Punkten. Die Distanz zwischen dem Rahmen und der Wand darf maximal 25mm betragen. Der Untergrund muss sauber, fest und frei von Staub und Fett sein.
2. Entfernen Sie den Deckel und schrauben Sie den Adapter auf die Dose.
3. Drehen Sie den drehbaren schwarzen Ring an der Unterseite der Dose mindestens 6 Mal in Pfeilrichtung, um die Stoffe innerhalb der Dose zu aktivieren.
4. Schütteln Sie die Dose mindestens 20 Mal. Schütteln Sie die Dose häufiger, falls es kalt sein sollte.
5. Drehen Sie die Dose, so dass das Ventil nach unten zeigt und fangen Sie unverzüglich mit der Applikation an. Sie haben nach der Aktivierung ungefähr 6 Minuten, um den Schaum zu verteilen, danach härtet der Schaum in der Dose aus. Sollte der Schaum nicht gleichmäßig grün sein müssen Sie umgehend Schritt 3 und 4 wiederholen. Der Schaum dehnt sich um das 2-3 Fache aus. Entfernen Sie bitte aus Sicherheitsgründen die Keile nach 2 Stunden.

Leistungsnachweis



Deklariert in der
Datenbank für
ökologisches Bauen
und Sanieren.

Hinweis

Diese Information basiert auf unseren Tests und Erfahrung. Auf Grund verschiedener Bedingungen empfehlen wir Vortests durchzuführen. Sollte die Dosentemperatur vor der Anwendung über 25°C betragen sollte die Dose in Wasser gekühlt werden. Die optimale Temperatur ist zwischen 10 - 25°C.