

NAHTPASTE ÖKO



Gebinde	Inhalt ml	Art.-Nr.	VE/St.
Kartusche	310	0892 700 7	1/20
Beutel	600	0892 700 8	

Technische Daten	
Rohstoffbasis	MS-Polymer (Hybrid)
Farbe	Betongrau
Aushärtung	Luftfeuchtigkeitshärtend
Beschaffenheit	Elastisch
Dichte	ca. 1,6 g/cm ³ (DIN 52 451-A)
Hautbildung*	nach ca. 15 Min.
Aushärtezeit*	ca. 3 mm/24 Std.
max. zulässige Verformung	ca. 25% (ISO 9046)
Reißfestigkeit	> 1,0 N/mm ² (DIN 53 504)
Bruchdehnung	> 400% (DIN 53 504)
Shore-A-Härte	ca. 25
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +90°C
Lagerfähigkeit	12 Monate kühl, trocken und frostfrei in der ungeöffneten Originalverpackung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C ohne direkte Sonneneinstrahlung

* bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

Elastischer Kleber auf Hybridbasis zum Herstellen von Anschlüssen von Fensterdichtbänder für den Innen- und Außenbereich.

Zur Verklebung von Fensterdichtbändern.

Bestens geeignet für die Verklebung von Würth Dichtbändern sowie Dichtvlies an Fensterlaibungen.

Lösemittelfrei.

Nach Aushärtung geruchsneutral sowie physiologisch unbedenklich.

Haftstark und flexibel.

Verbindet dauerhaft Dichtbänder auf baurelevanten Untergründen und nimmt Bewegungen dauerelastisch auf.

Weitere Eigenschaften.

- Gute Verklebung auch bei leicht feuchten Untergründen.
- Alterungsbeständig.
- Frühregenbeständig.
- Weichmacherfrei.

Anwendungsgebiet:

Zur Verklebung von Würth Fensterdichtbändern. Gleicht größere Unebenheiten im Laibungsbereich aus und sichert schwierige Eckausbildungen. Hervorragende Hafteigenschaften auf verschiedensten Untergründen.

Verarbeitungshinweise:

- Die Untergründe müssen sauber, tragend, trocken bis leicht feucht, rostfrei, staub- und fettfrei sein. Haftproben werden empfohlen.
- Leichtes Anfeuchten ist für die Reaktion des Klebers vorteilhaft.
- Für ausreichende Haftung muss die Folie vollflächig an der Wand verklebt werden.
- Mit der Würth Nahtpaste ÖKO können größere Unebenheiten ausgeglichen werden, grobe Ausbrüche oder Vertiefungen sind vorher auszuspachteln.
- Fugenbreite max. 30 mm.
- Kartusche oder Beutel innerhalb von 24 Stunden nach den Öffnen aufbrauchen.

Zusatzartikel:
Handkartuschenpistole
Art.-Nr. 0891 00
Art.-Nr. 0891 601 0
Kunststoffspritzdüse für Beutelpistolen
Art.-Nr. 0891 601 001
Dichtbänder
Art.-Nr. 0875 2 ...

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.