

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Verordnung (EU) nr. 305/2011

DEFENCEADHESIVE200_DOP_13984_2309

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DEFENCE ADHESIVE 200

2. Verwendungszweck(e):

Abdichtungsbahnen - Kunststoffund - Elastomer- Dampfsperrbahnen EN 13984:2013

Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapour control layers EN 13984:2013

3. Hersteller:

Rotho Blaas srl - via dell'Adige 2/1 - 39040 Cortaccia (BZ) - Italy

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13984:2013

Notifizierte Stelle(n):

Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o. (No. 1301)

7. Erklärte Leistung(en):

Sehen Sie folgende Seite

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

DEFENCEADHESIVE200_CPR_13984_2309

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Luca Sestigiani

Cortaccia, 04.09.2023

Technischer Leiter

Dieses Dokument besteht aus Seiten 2

DOP_DE
Page 1 of 2

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung(en)	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E Klasse	EN 13984:2013
Widerstand gegen Wasserdurchgang	entspricht	
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	2,5 (-1/+4) m	
Widerstand gegen Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung	npd	
Alkalibeständigkeit	npd	
Höchstzugkraft MD	>120 N/50mm	
Höchstzugkraft CD	>80 N/50mm	
Dehnung MD	>40 %	
Dehnung CD	>40 %	
Weiterreißwiderstand MD	>60 N	
Weiterreißwiderstand CD	>65 N	
Beständigkeit gegen Anschlag	npd	
Verbundfestigkeit	npd	

Das Originaldokument ist auf Englisch. Versionen in anderen Sprachen werden ab diesem Dokument übersetzt.

PRODUKTDDETAILS

Wesentliche Merkmale	Leistung(en)	Harmonisierte technische Spezifikation
Dicke	200 (-15/+30) g/m ²	EN 1848-2
Stärke	0,3 (-0,1/0,1) mm	EN 1849-2
Geradheit	entspricht	EN 1848-2
Breite	... (-0,5/+1,5) % mm	EN 1848-2
Sichtbare Mängel	Nein	EN 1850-2
Widerstand gegen Wasserdurchgang	entspricht	EN 1928
Höchstzugkraft MD	>120 N/50mm	EN 12311-2
Höchstzugkraft CD	>80 N/50mm	EN 12311-2
Dehnung MD	>40 %	EN 12311-2
Dehnung CD	>40 %	EN 12311-2
Weiterreißwiderstand MD	>60 N	EN 12310-1
Weiterreißwiderstand CD	>65 N	EN 12310-1
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	2,5 (-1/+4) m	EN 1931
Widerstand gegen Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung	npd	EN 1296 - EN 1931
Brandverhalten	E Klasse	EN 13501-1
Gefahrstoffe	Nein	Verordnung (EU) nr. 1907/2006

Das Originaldokument ist auf Englisch. Versionen in anderen Sprachen werden ab diesem Dokument übersetzt.