

Fassadenbahn WÜTOP® GF Light

Fassadenbahn für den Einsatz unter geschlossenen Fassadenverkleidungen

- Verwendbar als diffusionsoffene Windbremse in der Fassadenkonstruktion
- Wind- und regenwasserdichte, hoch diffusionsoffene Fassadenbahn
- Schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
- In Kombination mit raumseitig angebrachten Wütop®-Dampfbremsen ist Sicherheit vor Tauwasserausfall gegeben
- Sorgt aufgrund der ausgezeichneten bauphysikalischen Werte für ein exzellentes Wohnklima



Details/Anwendung

Als Windbremse in der Fassadenkonstruktion bei hinterlüfteten Fassaden mit geschlossener Verkleidung ohne direkte UV-Bestrahlung

Anleitung

Fassadenbahn Wütop® GF Light mit der schwarzen Seite nach außen verlegen. Die Verlegung darf horizontal oder vertikal zum Fundament erfolgen.

Die Fassadenbahn straff liegend, jedoch ohne Überdehnung fixieren und im oberen Drittel des Überlappungsbereiches z.B. mit Schlagtackern befestigen. Auf verdeckte Befestigung ist zu achten.

Die einzelnen Bahnen mit einer Breite von mind. 10cm überlappen. Nicht fixierte Überlappungen, Ecken und Kanten sind zu sichern. Vertikale Überlappungen auf einer festen Unterlage (z.B. Riegel) aufbringen.

Winddichte Verklebungen von Überlappungen und Stößen auf harter, ebener Unterlage können mit Eurasol® Klebedichtbändern oder dem Klebstoff LuWi-Tack 525 ausgeführt werden. Der Klebstoff LuWi-Tack 525 eignet sich auch für Verklebungen ans Mauerwerk und sämtliche Anschlussverklebungen. Stark saugende Untergründe mit Primer vorbehandeln.

Großflächige Beschädigungen der Fassadenbahn Wütop® GF Light mit Originalfolienzuschnitt und Klebedichtband bzw. Klebstoff ausbessern. Kleine Beschädigungen können mit Klebedichtband behoben werden.

Das Teilen von Standardrollen ist mit einer Säge möglich. Die Schnittkante ist bei der Verlegung immer zu überlappen.

Die Freibewitterungsdauer der Fassadenbahn Wütop® GF Light beträgt 4 Wochen, danach muss die Verkleidung erfolgen, um eine UV-Schädigung zu vermeiden.

Die Lagerung der Rollen erfolgt in trockener, lichtgeschützter Umgebung.

Leistungsnachweis

EN 13859-2



Deklariert in der
Datenbank für
ökologisches Bauen
und Sanieren.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Produktkombinationen und Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Hammertacker ST 11 Ergonomic	0714 811
Hammertacker ST 54	0714 854
Andrückrolle EUROFAST Silikon	0838 690 003
Nageldichtband PE	0875 850 003
Nageldichtband PE	0875 850 004
Luwitack 525	0893 700 138
Luwitack 525	0893 700 139
Voranstrich EURASOL® Haftplus SK	0893 992 715
Klebedichtband EURASOL® PLUS	0992 710 060
Klebedichtband EURASOL DUS FL	0992 749 060